

## PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE CORMAK Z5050 400V



[Perceuse à colonne](#) industrielle Cormak Z5050 avec système de refroidissement. La table en fonte de grandes dimensions avec surface usinée et rectifiée, pivotante et réglable en hauteur offre des diverses possibilités de bridage qui rendent la machine encore plus polyvalente.

- Système de refroidissement
- 18 variations de la vitesse
- Fonctionnement simple et intuitif
- Table de travail inclinable à 180°
- Perceuse équipée d'un système de refroidissement
- Puissant moteur de broche conçu selon les normes IEC
- Fonction taraudage jusqu'à M24
- Inversion de sens de rotation droite/gauche
- Table de travail de grandes dimensions et robuste, avec rainures en T
- Base lourde avec rainures en T, qui permettent le montage de pièces de grande hauteur
- Équipée d'une descente de précision actionnée par volant en façade, avec indicateur et échelle de profondeur
- **La livraison gratuite n'est pas disponible pour cet article – [Contactez-nous](#)**

...

## FICHE TECHNIQUE

|                                           |                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité de perçage                       | 50mm                                                                                           |
| Maximum taraudage fonte/acier             | 24/22mm                                                                                        |
| Maximum course de la broche               | 200mm                                                                                          |
| Distance de la broche a la table          | 80–800 mm                                                                                      |
| Distance maxi. entre la broche et la base | 1325mm                                                                                         |
| Dimensions de la base                     | 860x580mm                                                                                      |
| Dimensions de la table                    | 580x580mm                                                                                      |
| Inclinaison de la table                   | +/- 45°                                                                                        |
| Diamètre de la colonne                    | 190mm                                                                                          |
| Avances de la broche                      | 0.1; 0.2; 0.3; 0.4 mm/turn                                                                     |
| 18 Vitesses                               | 55, 80, 95, 120, 145, 160, 180, 240, 270, 335, 400, 440, 500, 660, 750, 965, 1125, 1450 tr/min |
| Alimentation                              | 400v triphasé                                                                                  |
| Puissance                                 | 1,5kW                                                                                          |
| Dimensions                                | 1050x590x2150mm                                                                                |
| Poids net / brut                          | 760 / 860 kg                                                                                   |

## AUTRES IMAGES PRODUIT

