

PLAQUEUSE DE CHANTS HOLZMANN KAM215ALL_400V



Plaqueuse de chants Holzmann KAM215ALL_400V ; Usinage professionnel et rendement élevé. Cette machine assure un collage précis et économique des chants. Elle dispose d'un agrégat de fraisage pour la préparation, d'un système d'application de colle régulier, d'un dispositif de pression et de coupe, ainsi que d'unités de fraisage, raclage (R2) et polissage pour une finition soignée. Conçue pour un usage industriel, elle offre 3 vitesses sélectionnables et s'adapte aux besoins spécifiques grâce à la diversité des modèles de la série KAM215.

- **Type de colle** : Compatible avec des colles EVA pour une adhérence durable
- **Vitesse d'avance** : 7 m/min, idéale pour des travaux rapides et efficaces
- **Dimensions compactes** : Parfaite pour les ateliers où l'espace est limité
- Double fraise, rotation gauche/droite, fraise Ø80mm, moteur 1,1 kW par unité, 12 000 tr/min
- Bac à colle avec chauffage régulé et distribution directe sur pièces droites
- Unité de sciage pour la coupe à longueur (avant et arrière), moteur 0,35 kW par unité, 12 000 tr/min
- Double agrégat de fraisage (haut/bas) pour affleurer ou rayonner (R2), moteur 0,75 kW par unité, 18 000 tr/min
- Unité à racloir avec rayon (faces sup. et inf.)
- Unité de polissage (faces sup. et inf.), moteur 0,18 kW par unité, 1400 tr/min
- Rouleaux de pression pour une liaison optimale chant/panneau
- Avance automatique et régulière grâce à l'entraînement par chaîne et moteur puissant
- Température de collage réglable électroniquement via l'écran tactile
- Epaisseur de chant : Jusqu'à 3 mm

Contenu de la livraison : 2 fraises à rainurer (Ø80xØ20x55 mm), 2 lames de scie (Ø104xØ22x3/2,2 30T), 2 disques de polissage (Ø150 mm), 2 racloirs, 2 fraises pour double unité de fraisage, 2 fraises pour découpe des chants

Article non éligible à la livraison gratuite

FICHE TECHNIQUE

Hauteur du chant min/max mm	15-55
Épaisseur min. pièce mm	10mm
Épaisseur max. pièce mm	50
Largeur pièce mm	80mm
Epaisseur du chant min/max. mm	0,4-3
Voltage	400V / 50Hz
Poids Brut	1363Kg
Longueur pièce mm	120
Pression de travail bar	6

AUTRES IMAGES PRODUIT