PLAQUEUSE DE CHANTS AUTOMATIQUE HOLZMANN KAM6ALL+_400V



La plaqueuse de chants automatique Holzmann KAM6ALL+_400V est une machine de qualité professionnelle conçue pour des finitions de meubles soignées et durables. Avec ses fonctionnalités avancées, elle est parfaite pour les menuisiers et fabricants de mobilier, qu'ils travaillent sur des projets uniques ou en production de série.

- Plaqueuse de chants automatique équipée d'un écran tactile.
- Placage uniquement sur la face intérieure.
- Application directe de la colle sur le panneau.
- Toupie d'entrée, avec tête double Ø 50 mm, rotation gauche/droite, avec 2 moteurs indépendants de 1,5 kW chacun, et 12000 min-1. Passe maximale 3 mm
- Panneau de contrôle qui vous permet de modifier facilement la hauteur de travail, ainsi que la température de la colle.
- Réglage des agrégats équipé d'un compteur pour régler différentes épaisseurs de chant.
- Coupe précise des bords (avant/arrière) avec l'unité de coup en bout.
- L'unité de pulvérisation/ brumisateur facilite le nettoyage du bord avant l'unité de polissage pour une finition sans résidus.
- Groupe racleur avec radio.
- Système d'alimentation automatique, par tapis sans fin, et rouleaux inférieurs inclinés. Les rouleaux presseurs assurent une liaison idéale entre la bande de chant et la pièce à usiner.
- Bac à colle recouvert de téflon.
- Aspirateur inclus.

Matériel inclus : aspirateur, 2 porte-outils, .2 x racleurs, lames de scie coupante (Ø100 x 30 x 3,2 mm T30), fraise à rayon (Ø49 x 20 mm T4) ; Disques de polissage (Ø 150 mm), écran tactile.

FICHE TECHNIQUE

Puissance moteur S1 W	**10570**
Vitesse d'avancement	**10m/ min**
Longueur pièce mm	**100**
Épaisseur max. pièce mm	**42**
Epaisseur du chant min/max. mm	**0,4-3,0**
Niveau de puissance sonore en dB	**82,6**
Poids Brut	**1420Kg**
Épaisseur min. pièce mm	**8mm**
Largeur pièce mm	**100mm**
Pression de travail bar	**6-8**
Voltage	**400 V / (50-60Hz)**
Buse d'aspiration	**125**

AUTRES IMAGES PRODUIT







