PLAQUEUSE DE CHANTS AUTOMATIQUE HOLZMANN KAM35SMART_400V



La plaqueuse de chants automatique Holzmann KAM35SMART_400V est une solution innovante pour les ateliers professionnels recherchant rapidité, précision et polyvalence. Parfaite pour les travaux exigeants, cette machine garantit des finitions impeccables sur une variété de matériaux.

- Plaqueuse de chants automatique équipée d'un écran tactile.
- Placage uniquement sur la face intérieure.
- Application directe de la colle sur le panneau.
- Toupie en entrée, à double tête Ø 80 mm, rotation gauche/droite, avec 2 moteurs indépendants à grande vitesse pour éviter l'écaillage de la planche, 1,1 kW chacun et 12 000 tr/min.
- Panneau de contrôle qui vous permet de modifier facilement la hauteur de travail, ainsi que la température de la colle.
- Coupe en bout, coupe précise du chant (avant/arrière) avec une seule scie. Moteur de 0,37 kW et 12 000 tr/min.
- Groupe affleurage avec deux moteurs haute fréquence, 2 x 0,37 kW et 12000 tr/min
- Groupe raclage radio R2 (supérieur/inférieur)
- Groupe de polissage (supérieur/inférieur) 0,18 kW par unité et 1400 min-1, pour fournir une finition parfaite des bords, exempte d'impuretés et de résidus.
- Système d'avance automatique, par courroie transport sans fin, et rouleaux inférieurs inclinés.
- Les rouleaux de pression assurent une liaison idéale entre la bande de chant et la pièce à usiner.
- Réservoir de colle recouvert de téflon pour 1,5 kg

Machine avec 6 opérations :

- Pré fraisage
- Application automatique de la colle
- Coup en bout
- Affleurage
- Racleur colle
- Pulvérisation nettoyant
- Polissage

Matériel inclus : 2 têtes de toupie Ø 80x20x55 mm, 2 lames de scie pour coupe de chant Ø 104x22x3, 2 racleurs, disques de polissage (Ø 150 mm), 2 disques Ø 60 mm, écran tactile.

***Article encombrant – Pas éligible à la livraison gratuite**

FICHE TECHNIQUE

Longueur pièce mm	**70mm**
Largeur pièce	**80mm**
Épaisseur du panneau	**12 à 45 mm**
Hauteur du chant	**15 à 48 mm**
Épaisseur de chant	**0,4 à 3 mm**
Vitesse de travail	**8 m/min**
Pression d'air requise	**6 Bar**
Buse d'aspiration	**Ø100**
Hauteur table mm	**850mm**
Alimentation	**400 V / 50 Hz**
Puissance moteur S1 W	**6160**
Dimensions	**2790 x 1320 x 1380**
Niveau de pression acoustique en dB	**78**

AUTRES IMAGES PRODUIT





