

MONTE CHARGE TORO B-202 PLUS - CAPACITÉ 230KG - HAUTEUR 6,50M



L'élévateur **TORO B-202 PLUS** possède une conception robuste mais légère grâce à ses composants. Il soulève des charges jusqu'à **230 kg** et atteint une hauteur maximale de **6,50 mètres**.

Ce monte-matériaux utilise quatre profils de mât en aluminium. Un système de poulie permet de les soulever. Il inclut tous les composants et accessoires nécessaires : pieds stabilisateurs latéraux avec niveleurs, fourches, treuil à double poignée, roues pour manœuvres verticales et horizontales, etc.

Nos élévateurs offrent une conception spéciale. Ils permettent d'insérer les pieds à l'avant et à l'arrière de la tour. Cette configuration autorise une utilisation au ras d'un mur ou d'un espace de travail. Les pieds intègrent des roues réglables en hauteur. **(Remarque : support de contrepoids et poids disponibles.)**

L'élévateur utilise un treuil à frein automatique avec deux manivelles. Ce système arrête et maintient la charge à la hauteur souhaitée. Lorsque l'utilisateur relâche les manivelles, le frein automatique bloque la charge en place.

Les deux manivelles amovibles du treuil empêchent une utilisation non autorisée. Elles facilitent aussi le transport et le stockage de l'élévateur.

Sa conception spéciale simplifie le chargement dans les véhicules. Elle facilite le positionnement de la charge et permet une configuration rapide. Ces caractéristiques font de cet élévateur l'une des tours les plus fonctionnelles du marché.

Remarque : GUIL propose un système électrique (réf. **ELECTRIC-B**) pour surélever le **TORO B-202 PLUS**. Ce dispositif, vendu séparément, transforme le palonnier en tour électrique.

Points forts :

- **Capacité optimisée** : Permet de soulever jusqu'à 230 kg à une hauteur impressionnante de 6,50 m.
- **Construction robuste** : Matériaux de haute qualité garantissant une durabilité et une résistance maximales.
- **Maniabilité** : Léger et compact pour un transport facile et une manipulation rapide sur site.
- **Sécurité renforcée** : Équipé de freins automatiques et de dispositifs de verrouillage pour un levage sécurisé.
- **Polyvalence** : Convient à de nombreuses tâches nécessitant des levages précis et fiables.

FICHE TECHNIQUE

Hauteur de levage	6,50m
Capacité de charge	230kg
Fonction de levage	Manuelle
Dimensions de fourche	660 x 60mm
Dimensions	840 x 755 x 1970 mm
Poids	141kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

