

MONTE CHARGE TORO B-203/C - CAPACITÉ 220KG - HAUTEUR 6,30M



L'élévateur **TORO B-203/C** présente une conception robuste mais légère grâce à ses composants. Il est certifié pour soulever des charges jusqu'à **220 kg** à une hauteur maximale de **6,30 mètres**.

Sa conception compacte, avec une hauteur repliée de seulement **1,66 m**, permet de le transporter facilement dans des petits véhicules.

Ce monte-matériaux utilise cinq profils de mât en aluminium. Ces profils se soulèvent grâce à un système de poulie. Il inclut tous les composants et accessoires nécessaires, notamment des pieds stabilisateurs latéraux avec niveleurs, des fourches, un treuil à double poignée, et des roues pour manœuvres verticales et horizontales.

Nos élévateurs bénéficient d'une conception spéciale. Celle-ci permet d'insérer les pieds à l'avant et à l'arrière de la tour, ce qui facilite une utilisation au ras du mur ou d'un espace de travail. Ces pieds sont équipés de roues réglables en hauteur. **(Remarque : support de contrepoids et poids disponibles.)**

L'élévateur utilise un treuil à frein automatique avec deux manivelles. Ce système arrête et maintient la charge à la hauteur souhaitée. Lorsque les manivelles sont relâchées, le frein automatique bloque la charge en place.

Le treuil possède deux manivelles amovibles. Ces dernières empêchent l'utilisation non autorisée et simplifient le transport ainsi que le stockage de l'élévateur.

Grâce à sa conception spéciale, il devient facile de charger l'élévateur dans les véhicules. De même, le positionnement de la charge à soulever est simple. La configuration rapide rend cet élévateur l'une des tours les plus fonctionnelles du marché.

Remarque : GUIL a conçu un système électrique (réf. **ELECTRIC-B**) pour surélever le **TORO B-203/C**. Ce système, vendu séparément, transforme le palonnier en tour électrique.

Points forts :

- **Capacité optimale :** Permet de soulever jusqu'à 220 kg à une hauteur maximale de 6,30 m.
- **Construction robuste :** Fabriqué en matériaux durables, assurant une longue durée de vie même dans des conditions de travail intensives.
- **Maniabilité avancée :** Conception légère et compacte pour une utilisation flexible et un transport simplifié.
- **Sécurité renforcée :** Équipé de systèmes de freinage automatique et de dispositifs de sécurité pour un levage fiable et sécurisé.
- **Adaptabilité :** Convient à une variété d'applications industrielles et de manutention.

FICHE TECHNIQUE

Hauteur de levage	6,30m
Capacité de charge	220kg
Fonction de levage	Manuelle
Dimensions de fourche	660 x 60mm
Dimensions	810 x 620 x 1680 mm
Poids	139kg net

AUTRES IMAGES PRODUIT

