MONTE CHARGE TORO C-304/C - CAPACITÉ 320KG - HAUTEUR 6M



L' **élévateur TORO C-304/C** qui, grâce à ses composants, a une conception robuste mais légère, est certifié pour soulever des charges allant jusqu'à **320 kg** à une hauteur maximale de **6 mètres.**

Sa **conception compacte** , avec une hauteur repliée de seulement 1,61 m, lui permet d'être transporté dans de petits véhicules.

Ce monte-matériaux, doté de 5 profils de mât en aluminium qui se soulèvent grâce à un système de poulie, est fourni avec tous les composants et accessoires nécessaires à son utilisation : pieds stabilisateurs latéraux avec niveleurs, fourches, treuil à double poignée, roues pour manœuvres verticales et horizontales, etc.

Nos élévateurs ont une conception spéciale qui permet d'insérer les pieds à l'avant et à l'arrière de la tour, pour pouvoir l'utiliser au ras du mur ou de l'espace de travail. Ces pieds sont équipés de roues réglables en hauteur. (Remarque : support de contrepoids et poids disponibles)

L'élévateur est équipé d'un treuil de freinage automatique à deux poignées, qui arrête et maintient la charge à la hauteur souhaitée ; lorsque les poignées sont relâchées, le frein automatique maintient la charge en place.

Le treuil est doté de deux manivelles amovibles afin que la tour ne puisse pas être utilisée par du personnel non autorisé et permet également de gagner de la place pour le transport et le stockage de l'ascenseur.

Grâce à sa conception spéciale pour le charger facilement dans les véhicules, au positionnement simple de la charge à soulever et à sa configuration rapide et facile, cet élévateur est considéré comme l'une des tours les plus fonctionnelles du marché.

Remarque : GUIL a conçu un moyen pratique et sécuritaire pour surélever le **TORO C-304/C** avec un système électrique (réf. **ELECTRIC-C**). Ce système électrique (vendu séparément) transforme le palonnier en tour électrique.

FICHE TECHNIQUE

Hauteur de levage	**6m**
Capacité de charge	**320kg**
Fonction de levage	**Manuelle**
Dimensions de fourche	**660 x 60mm**
Dimensions	**950 x 740 x 1620 mm**
Poids	**177 kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT







