

POSTE À SOUDER À ÉLECTRODES 200A - EL200HG



Le **poste à souder à électrodes EL200HG – 200A** est conçu pour offrir des performances professionnelles sur une large gamme de projets de soudage. Avec une puissance de **200 ampères**, il garantit des soudures précises, fiables et de haute qualité, même pour les applications les plus exigeantes.

- tension = 230V
- fréquence = 50/60Hz
- protection par fusible = 16A C-kar
- puissance d'entrée = 8,8 kVA
- électrodes soudables = 1,6 – 4,0 mm
- tension à vide = 82 V
- cycle de service (à une température ambiante de 20°C) = 40% – 200A
- cycle de service (à une température ambiante de 40°C) = 15% – 200A
- plage de courant de soudage MMA = 41 – 200A
- Plage de courant de soudage TIG = 15 – 200A
- classe de protection = IP21S
- dimensions = 400 x 154 x 300 mm
- poids = 5,8 kg

Matériel inclus :

- Porte-électrode Twistlock avec câble 3m 16mm², pince de serrage pour pièce à usiner avec câble de 2 m 16 mm²
- Fiche moulée avec câble 2m 3x2,5mm²
- Raccords de câbles Dinse standard 13 mm
- Mallette de rangement robuste

FICHE TECHNIQUE

Plage de courant de soudage	MMA 41-200A / TIG 15 – 200A
Alimentation	230V – 50/60 Hz
Cycle de service	à 20 °C : 40 % – 200 A à 40 °C : 15 % – 200 A
Tension à vide	82V
Dimensions	400 x 154 x 300 mm
Poids brut kg	5,8kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

