

POSTE À SOUDER À ÉLECTRODES 160A - EL160HG



Le **poste à souder à électrodes EL160HG – 160A** est parfait pour les soudeurs amateurs et professionnels recherchant une solution fiable pour réaliser des soudures précises et robustes. Sa puissance de **160A** garantit une fusion homogène des métaux pour des résultats impeccables.

- tension = 230V – 1 phase
- fréquence = 50/60Hz
- protection par fusible = 16A B-kar
- puissance d'entrée = 6,9 kVA
- tension à vide = 68 V
- électrodes soudables = 1,6 – 3,2mm
- cycle de service (à température ambiante de 20°C) = 40% – 160A
- cycle de service (à une température ambiante de 40°C) = 20% – 160A
- Plage de courant de soudage = 20 – 160A
- classe de protection = IP21S
- dimensions = 330x102x176mm
- poids = 3,5 kg

Matériel inclus :

- Porte-électrode Twistlock avec câble 3m 16mm²
- Pince de serrage pour pièce à usiner avec câble de 2 m 16 mm²
- Fiche moulée avec câble 2m 3x2,5mm²
- Raccords de câbles Dinse standard de 9 mm
- Mallette de rangement robuste
- Bandoulière

FICHE TECHNIQUE

Plage de courant de soudage	20 – 160A
Alimentation	230V – 50/60 Hz
Cycle de service	à 20 °C : 40 % – 160 A à 40 °C : 20 % – 160 A
Tension à vide	68V
Dimensions	330 x 102 x 176mm
Poids brut kg	3,5kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

