

## POSTE À SOUDER À ÉLECTRODES 120A - EL120HG



Le **poste à souder à électrodes EL120HG – 120A** est spécialement conçu pour les petits travaux de soudage nécessitant précision et fiabilité. Avec une puissance de **120 ampères**, il permet de réaliser des soudures nettes et solides sur différents matériaux.

- Voltage = 230V – 1 phase
- Fréquence = 50 / 60Hz
- Protection du fusible = 16A B-char
- Puissance d'entrée = 5.06 kVA
- Voltage de démarrage = 68V
- Cycle de service (à 20 degrés Température ambiante) = 30% – 120A
- Cycle de service (à 40 degrés Température ambiante) = 15% – 120A
- Plage courant de soudage = 15 – 120A
- Electrodes soudables = 1.6 – 2.5mm
- Classe de protection = IP21S
- Dimensions = 330 x 102 x 176mm
- Poids = 3.5kg

### Matériel inclus :

- Porte-électrode avec câble de 1,8m 10mm<sup>2</sup>
- Pince de la pièce avec câble de 1,2m 10mm<sup>2</sup>
- Fiche moulée avec câble 2M 3x1,5mm<sup>2</sup>
- Couplages de câble DINSE de 9 mm standard
- Bretelles

### FICHE TECHNIQUE

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Plage de courant de soudage | 15 – 120A                                     |
| Alimentation                | 230V – 50/60 Hz                               |
| Cycle de service            | à 20 °C : 30 % – 120 A à 40 °C : 15 % – 120 A |
| Tension à vide              | 68V                                           |
| Dimensions                  | 330 x 102 x 176mm                             |
| Poids brut kg               | 3,5kg                                         |

## AUTRES IMAGES PRODUIT

