

TARAUDEUSE ÉLECTRIQUE BERNARDO TM 12 BLO / R 1100



*Sans socle

Taraudeuse électrique Bernardo TM 12 BLO / R 1100 avec système de micro-pulvérisation pour un refroidissement constant et une consommation minimale de lubrifiant de refroidissement. Productivité élevée, gain de temps significatif par rapport au filetage manuel

- Commande via écran tactile
- Dispositif de soufflage pour éliminer les copeaux, offrant ainsi une vue optimale sur le trou de forage
- Mandrin pour l'installation rapide de tarauds pour trous borgnes et traversants
- Unité motorisée pivotante pour le filetage à l'angle désiré entre 0° et 90°
- Précision accrue comparativement au filetage manuel, le filetage est garanti à angle droit (90°)
- Grâce au mandrin rapide avec accouplement glissant intégré, pas de risque de rupture du taraud
- Bras pivotant à grand rayon pour faciliter le positionnement du taraud sur la pièce à usiner
- Pour le filetage dans l'acier, l'acier surfin, l'aluminium et les métaux non ferreux
- **Le socle/chassis n'est pas inclus – Disponible en option**
- **Pied magnétique en option**

Inclus dans la livraison: Indicateur digital de profondeur de perçage, Système de micro-pulvérisation, Dispositif de soufflage, Embout à serrage rapide, Mandrin à serrage rapide selon DIN, Moteur électrique, Réglage de l'angle sur 90°, Bride de montage

FICHE TECHNIQUE

Taraudages Matériau 400 N/mm ²)	M3 – M12
Attachement	GT12
Vitesse de rotation maxi	150 – 600 tr/min
Réglage de l'angle	0 à 90°
Rayon de travail max.	R 1100mm
Mandrin à serrage rapide	DIN 371: M3 / M4 / M5-6 / M8 / M10 DIN 376: M12
Alimentation	230v monophasé
Puissance	600W
Poids	22kg

AUTRES IMAGES PRODUIT



*En option

