

PERCEUSE FRAISEUSE BERNARDO FM 40 HSV 400V



Perceuse fraiseuse Bernardo FM 40 HSV 400v ; se distingue par sa construction compacte. Nombreuses possibilités d'utilisation : perçage, fraisage, taraudage, etc. Équipée de série d'une descente automatique de broche, d'un affichage digital de profondeur de broche, elle offre un large éventail de possibilités d'usinage pour les modélistes, les professionnels et les ateliers de réparation.

- Changement de vitesse simple et rapide par sélecteur
- Tête de fraisage inclinable de 180°, pivotante à 360° et réglable en hauteur
- Inversion du sens de rotation pour taraudage
- Fonctionnement silencieux avec engrenages dans bain d'huile et rectifiés
- 3 avances de perçage ; 0,10 / 0,18 / 0,26 mm/tr
- Table croisée massive, de grande précision
- Cales de réglage de la table croisée
- Concentricité élevée assurée par les roulements coniques
- Puissant moteur 2 vitesses, plage de vitesses 75 – 3200 tr/min
- Descente et montée de broche par levier, ajustement de précision par manivelle
- **Socle en option**

Inclus dans la livraison : Mandrin à serrage rapide 1–16mm/B16, arbre de montage du mandrin CM3/B16, tirant M12, cône de réduction CM3 / 2, mandrin combiné CM3/27mm, protecteur réglable en hauteur, descente automatique de broche, éclairage LED, indicateur digital de profondeur, dispositif de taraudage, règle graduée, outillage de service

FICHE TECHNIQUE

Capacité de surfacage	80mm
Capacité de perçage acier	32mm
Col de cygne	255mm
Vitesse de broche	(12) 75 – 3200 tr/min
Cône de broche	CM3
Course de broche	120mm
Descente de broche	0,10 / 0,18 / 0,26 mm/tr
Distance broche / table mini/maxi	135–460mm
Réglage de hauteur tête de fraisage	325mm
Tête de fraisage orientable	–90° à +90°
Diamètre de colonne	Ø115mm
Dimensions de table	730x210mm
Dimensions rainures T	14mm
Course (x/y)	520/175mm
Alimentation	400v
Puissance en continu S1 100 %	1,1kW
Puissance S6 40 %	1,5kW
Dimensions (L x P x H)*	1100x830x1450mm (*sans socle)
Poids	270kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

