

PERCEUSE FRAISEUSE BERNARDO FM 40 HS 400V



Perceuse fraiseuse Bernardo FM 40 HS 400v permet de réaliser des opérations de fraisage et de perçage horizontales, verticales ou en biais. De par sa construction compacte et sa large capacité, ce modèle est idéal pour les modélistes, les professionnels ou les ateliers de réparation. Nombreuses possibilités d'utilisation : perçage, fraisage, taraudage, etc.

- Changement de vitesse simple et rapide par sélecteur
- Tête de fraisage inclinable de 180°, pivotante à 360° et réglable en hauteur
- Inversion du sens de rotation pour taraudage
- Table croisée massive, de grande précision
- Cales de réglage de la table croisée
- Concentricité élevée assurée par les roulements coniques
- Fonctionnement silencieux avec engrenages dans bain d'huile et rectifiés
- Puissant moteur 2 vitesses, plage de vitesses 75 – 3200 tr/min
- Descente et montée de broche par levier, ajustement de précision par manivelle
- **Socle en option**

Inclus dans la livraison : Mandrin à serrage rapide 1–16mm/B16, arbre de montage du mandrin CM3 / B16, tirant M12, cône de réduction CM3 / 2, mandrin combiné CM3/27mm, protecteur réglable en hauteur, éclairage LED, indicateur digital de profondeur, dispositif de taraudage, règle graduée, outillage de service

FICHE TECHNIQUE

Capacité de perçage acier	32mm
Capacité de surfaçage	80mm
Col de cygne	255mm
Vitesse de broche	(12) 75 – 3200 tr/min
Cône de broche	CM3
Course de broche	120mm
Distance broche / table mini/maxi	135–460mm
Réglage de hauteur tête de fraisage	325mm
Tête de fraisage orientable	–90° à +90°
Diamètre de colonne	Ø115mm
Dimensions de table	730x210mm
Dimensions rainures T	14mm
Course (x/y)	520/175mm
Alimentation	400v
Puissance en continu S1 100 %	1,1kW
Puissance S6 40 %	1,5kW
Dimensions (L x P x H)*	1100x830x1450mm (*sans socle)

AUTRES IMAGES PRODUIT

