

PONCEUSE À CYLINDRE OSCILLANTE HOLZMANN OBS100A - 230V



LE PONÇAGE FACILE DE TOUS LES CHANTS COURBES ! Voici la machine idéale pour la réalisation de jouets, la lutherie ou encore la finition des gabarits de défonçage. Parfaite pour tous les travaux de finition sur pièces incurvés ou concaves. Des chants simplement découpés à la scie sauteuse ou à la scie à ruban acquièrent immédiatement une finition soignée et présentable. Système oscillant et innovant : un mouvement continu de montée et descente du manchon durant sa rotation offre un ponçage exceptionnellement efficace et fin (sans rayures), précis et régulier ainsi qu'une usure homogène et uniforme de l'abrasif. Autre avantage par rapport au ponçage sur toupie : une vitesse vraiment adaptée à la fonction. Cinq diamètres de cylindres caoutchouc interchangeable permettent de poncer tous les chants courbes, même ceux au rayon le plus serré.

Caractéristiques :

- Max. hauteur de ponçage 90 mm
- Course d'oscillation : 16 mm
- Oscillations par minute : 58
- Dimension bande de ponçage : 610x100 mm.
- Vitesse de la bande abrasive : 8 m/s
- Possibilités de rangement pour les manchons de ponçage et les inserts de table fournis
- Y compris une large gamme de manchons abrasifs.

Matériel inclus : 1 bande abrasive K80, 5 manchons abrasifs K80

Ø15/21/28/40/53 mm avec rouleaux abrasifs en caoutchouc adaptés (4 pièces), outil, 5 x inserts de table, 4 x disques de broche.

FICHE TECHNIQUE

Dimensions bande	610 x 100 mm
Vitesse de bande	8 m/s
Buse d'aspiration	Ø 39
Vitesse de broche	2000 tr/min
Table orientable	0° à + 45°
Puissance moteur S1 W	450
Voltage	230 V / 50Hz
Poids (env.)	12,7 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

