

PONCEUSE À CYLINDRES 2 ROULEAUX JET DDS-225-T 400V



Ponceuse à cylindres 2 rouleaux Jet DDS-225-T 400v triphasé professionnelle avec une largeur de ponçage jusqu'à 635mm. Conçues avec sérieux et précision, ces machines sont dotées de deux cylindres de ponçage puissants et robustes, offrant la possibilité de combiner différents types d'abrasifs pour le dégrossissage et la finition. L'avance du bois s'effectue grâce à un tapis motorisé entraîné par un motoréducteur performant. Deux vitesses d'avance — 2 ou 3 mètres par minute — permettent d'adapter le travail selon les besoins : production en série ou finitions minutieuses. La ponceuse calibreuse à double cylindres JET saura vous surprendre par son efficacité et sa polyvalence..

- Moteur d'avance à deux vitesses pour l'adaptation à divers types de bois
- Capot du tambour avec double sorties d'aspiration et tôles directrices
- Affichage numérique de la profondeur
- Tambours arrières réglables indépendamment
- Fonctionne avec des bandes abrasives d'une largeur de 75 mm et 100 mm
- Livrée avec bande abrasive grain 80, bande abrasive grain 100, volant et deux buses d'aspiration 100mm
- **Garantie 2 ans**

Livrée avec: 2 buses d'aspiration de 100mm, socle fermé, Bande abrasive de grain 80 (préinstallée), bande abrasive de grain 100 (préinstallée), manivelle de hauteur, mode d'emploi, liste des pièces,

EN STOCK – Livraison 5 à 6 jours ouvrables

[Voir nos autres ponceuses](#)

FICHE TECHNIQUE

Max. largeur de ponçage	635mm
Max. hauteur de ponçage	133mm
Min. hauteur de ponçage	0,8mm
Longueur min.	230mm
Dimensions bande	75mm ou 100mm
Cylindre de ponçage Ø	2 x Ø152 mm x 940 mm
Vitesse d'avancement	2 ou 3 m/min
Vitesse de rotation	1400 tr/min
Buses d'aspiration	2 x Ø100mm
Alimentation	400v triphasé
Puissance	3,7kW
Dimensions	1090x1120x1090mm
Poids	332kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

