

PONCEUSE À CYLINDRES CALIBREUSE BOIS JET JWDS-2244-T 230V



Ponceuse à cylindres JWDS-2244-T 230v avec régulation de vitesse automatique. Conçues avec sérieux et précision, ces machines sont dotées de deux cylindres de ponçage puissants et robustes, offrant la possibilité de combiner différents types d'abrasifs pour le dégrossissage et la finition.

SandSmart surveille en continu la charge du moteur de cylindre et régule automatiquement la vitesse du moteur du convoyeur pour maintenir la vitesse d'avance la plus haute sans surcharge.

- **La construction ouverte permet de poncer des largeurs jusqu'à 1120mm en deux passages**
- Capot du cylindre avec guidage de l'air expulsé pour optimiser l'aspiration
- Echelle de hauteur et bague graduée sur la manivelle permettant un réglage très précis
- Parallélisme réglable facilement et sans outil supplémentaire par simple déplacement de la table d'avancement avec la fonction Memory
- Cylindre en aluminium extrudé, auto-refroidissant, travaillé et équilibré pour une plus longue durée de vie
- Vitesse d'avance optimisée grâce à la commande de vitesse variable de 0 à 3 mètres par minute
- Dispositif de serrage rapide breveté placé sur le côté intérieur du rouleau de ponçage
- **Garantie 2 ans**

Livrée avec: 1 buses d'aspiration de 100mm, socle, bande abrasive avec grain 80, socle avec espace de rangement, Notice en français / liste de pièces détachées

EN STOCK – Livraison 5 à 6 jours ouvrables

[Voir nos autres ponceuses](#)

FICHE TECHNIQUE

Largeur de ponçage max. 1 passage	560mm
Largeur de ponçage max. 2 passages	1120mm
Max. hauteur de ponçage	102mm
Min. hauteur de ponçage	0,8mm
Longueur min.	60mm
Cylindre de ponçage	Ø127 x 565mm
Vitesse d'avancement	0 à 3 m/min
Vitesse de rotation	1400 tr/min
Hauteur de travail	830mm
Buses d'aspiration	1 x Ø100mm
Alimentation	230v monophasé
Puissance	1,3kW
Dimensions	1070x610 x1320mm
Poids	80kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

