

## SCIE SUR TABLE HOLZMANN TS315F1600\_400V



Scie sur table Holzmann TS315F1600\_400V ; une scie circulaire d'établi robuste et performante, conçue pour les coupes de panneaux bois, massifs ou stratifiés dans les ateliers exigeants. Grâce à son guide parallèle précis et sa grande table de travail, elle offre un confort d'utilisation optimal et une excellente stabilité.

- Lame ajustable en hauteur et inclinable jusqu'à 45° à droite. Réglage par deux volants indépendants.
- Table de sciage en fonte grise massive, assure une longue durabilité de la machine, et avec rallonge de table et table de sortie en mécano-soudé.
- Disque Ø 315, qui permet une capacité de coupe de 85mm (90°)
- Lame accessible et facile à changer.
- Chariot de sciage ras de lame en aluminium de 1600mm pour coupes parallèles exactes, avec table coulissante et guide de chariot télescopique.
- Guide parallèle, monte sur robuste barre chromé avec son échelle parfaitement graduée
- Capacité de coupe de lame a guide 900 mm (aprox)
- Espace nécessaire dans l'atelier : 3200x3000x1900 mm.
- Aspiration minimum : 570 m3/h
- Hypotension minimum aspirateur : 1000Pa
- Niveau puissance acoustique LWA: 103 dB(A)
- Niveau pression sonore LPA: 89,5 dB(A)

**Inclus à la livraison :** Lame T.C.T., rallonges de table, guide de refente, guide d'onglet, butée de délignage et poussoir.

## FICHE TECHNIQUE

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Ø lame / alésage mm                 | 315/(30)              |
| Vitesse de la lame de scie en min-1 | 4000 tr/min           |
| Dimensions table                    | 800 x 365 mm          |
| Hauteur de table                    | 850 mm                |
| Hauteur de coupe maxi à 90° / 45°   | 85 / 60 mm            |
| Capacité coupe lame a guide         | 900mm                 |
| Ø buse d'aspiration                 | 100 mm                |
| Puissance S1 / S6 W                 | 2800 / 3920           |
| Alimentation                        | 400v Triphasé         |
| Rallonge lateral mm                 | 800 x 540 mm          |
| Chariot aluminium mm                | 238 x 1600            |
| Dimensions rallonge                 | 350 x 365             |
| Dimensions                          | 3000 x 3200 x 1200 mm |
| Poids                               | 199kg                 |

## AUTRES IMAGES PRODUIT

