

CINTREUSE À TUBES SANS SOURIS NARGESA CC60 CNC



La nouvelle génération de **Cintreuse de tubes sans mandrin CC60** permet de cintrer des tubes creux jusqu'à 180° d'épaisseur plus fine, tout en bénéficiant d'une meilleure finition et d'une plus grande rapidité d'exécution. Les tubes peuvent être ronds, ovales, carrés, rectangulaires... de différentes matières, en fer, aluminium, inox, cuivre...

Les **Cintreuse de tubes sans mandrin de Nargesa** sont idéales pour les courbes avec une qualité constante pour les tubes, les tuyaux, les barres carrées, les solides et autres profils.

- Bras de renfort pour tubes d'un diamètre supérieur à 40 mm inclus.
- Deux sens de pliage, droite et gauche pour faciliter le cintrage.
- Système de changement rapide de matrice: 60 secondes maximum.
- Technologie 4.0
- Contrôle CNC avec écran tactile de 7", plus de 20 langues sélectionnables.
- Pédale de sécurité à droite et à gauche.
- Étagères latérales pour ranger les matrices (toutes les matrices sont en acier trempé afin de prévenir l'usure).
- Enregistrement de 10 000 programmes.
- Programmation de 50 angles différents sur la même pièce.
- Programmation des unités de mesures en pouces ou en millimètres.
- Chariot pivotant avec déblocage automatique qui permet de faciliter le retrait du matériel.
- Correction du retour élastique (springback) automatique et programmable.

En option : emballage en bois NIMF15.

Accessoires inclus : Un aérosol de lubrifiant BEND8 de 400 ml.

Article non éligible à la livraison gratuite – Contactez-nous : [04 94 91 51 31](tel:0494915131) / info@outilbox.fr

À PARTIR DE 14 217,85€

FICHE TECHNIQUE

Puissance du moteur	1,1 KW / 1,5 CV
Tension électrique	230 V monophasée 50/60 Hz
Vitesse de rotation automatique	1,1 à 3,5 tr/min
Intensité	5 A
Rayon minimum de cintrage	3 fois diamètre du tube
Rayon de cintrage maximal	320mm
Capacité maximale sur tube rond en acier S275	60,3 mm ou 2'' Schedule-40 ou 2'' 1/4 x 4 mm
Capacité maximale sur tube en aluminium	60,3 mm x 8 mm
Capacité maximale sur tube inox 304 /316	60,3 mm x 3 mm
Capacité maximale sur tube carré	40 x 40 x 4 mm
Répétabilité de cintrage	+/- 0,1 degré
Angle de cintrage maximal	180°
Poids de la machine	365kg
Dimensions	630 x 1000 x 1150 mm

AUTRES IMAGES PRODUIT

