

CINTREUSE À GALETS NARGESA MC150B



Notre **cintreuse de tuyaux MC150B** a été conçue pour réduire au maximum les coûts de fabrication et donner le maximum de prestations d'enroulement de tubes et profilés. Fabriquée pour enrouler différents profilés comme les platines ou les planchettes, plier des profilés en T, enrouler des profilés en U, cintrer des angles, plier des barres massives, aussi bien rondes que carrées, réaliser des spirales sur des tubes ou des tuyaux carrés, rectangulaires ou ronds, et dans différents matériaux: fer, acier au carbone, inoxydable, laiton, cuivre, aluminium. L'objectif de ces pliages étant la fabrication de serres, tables, chaises, protections d'automobiles, portes, fenêtres, grillages, portails et une infinité de produits métalliques.

- Traction à deux rouleaux. Les deux rouleaux inférieurs sont motorisés et ajustables pour obtenir une meilleure traction.
- Transmission sécurisée au moyen de pignons plats tempérés.
- Réglage de courbure au moyen de l'axe supérieur, ce qui permet de réaliser des cintrages sur des dimensions de tubes et profilés de grand diamètre sans déformation.
- Ruban millimétré pour le cintrage sur l'axe supérieur.
- Deux positions de travail, horizontale et verticale sur le même banc de travail.
- Rouleaux correcteurs sur les parties latérales pour maîtriser la déformation de la courbure, fabriquer des spirales et des escaliers en colimaçon.
- Armoire inférieure pour ranger les rouleaux et accessoires.
- Base inférieure apte pour transpalette pour pouvoir transporter facilement la machine sur le lieu de travail ou de rangement en cas de manque de place.

Accessoires inclus : Rondelles de série MC150B/MC200/MC200H – **9 galets**, avec lesquels on peut réaliser toutes sortes de profilés.

Article non éligible à la livraison gratuite – Contactez-nous : [04 94 91 51 31](tel:0494915131) / info@outilbox.fr

À PARTIR DE 6344,62€

FICHE TECHNIQUE

Puissance du moteur	0.75 KW / 1 CV
Tension électrique	Monophasique 230 V
Vitesse des rouleaux	6 RPM
Diamètre des axes	40 mm
Longueur utile des axes	74 mm
Diamètre rouleaux	127mm
Distance entre les centres des axes inférieurs	230 mm
Capacité maximum de cintrage sur tubes ronds	2" pouces ou 50 mm
Poids de la machine	270kg
Dimensions	680 x 950 x 1240 mm (largeur x profondeur x hauteur)

AUTRES IMAGES PRODUIT

