

CINTREUSE À TUBES SANS MANDRIN NARGESA CC90 CNC



Contrairement aux machines similaires disponibles sur le marché, la nouvelle génération de **Cintreuse de tubes sans mandrin CC90** permet de cintrer des tubes creux jusqu'à 180° d'épaisseur plus fine, tout en bénéficiant d'une meilleure finition et d'une plus grande rapidité d'exécution. Les tubes peuvent être ronds, ovales, carrés, rectangulaires... de différentes matières, en fer, aluminium, inox, cuivre...

- Bras de renfort pour tubes d'un diamètre supérieur à 40 mm inclus.
- Deux sens de pliage, droite et gauche pour faciliter le cintrage.
- Système de changement rapide de matrice: 60 secondes maximum.
- Technologie 4.0
- Contrôle CNC avec écran tactile de 7", plus de 20 langues sélectionnables.
- Pédale de sécurité à droite et à gauche.
- Étagères latérales pour ranger les matrices.
- Toutes les matrices sont en acier trempé afin de prévenir l'usure.
- Les contre-formes sont fabriquées en alliages bronze-aluminium afin de prévenir les marques sur la face extérieure du cintrage.
- Enregistrement de 10 000 programmes.
- Programmation de 50 angles différents sur la même pièce.
- Programmation des unités de mesures en pouces ou en millimètres.
- Chariot pivotant avec déblocage automatique qui permet de faciliter le retrait du matériel.
- Correction du retour élastique (springback) automatique et programmable.
- Bâti inférieur placé sur palette pour pouvoir transporter la machine sur le lieu de travail ou l'entreposer.

En option : Butée positionneur 2 axes CC90, Accessoires pour tubes ronds en millimètres · De 12 à 90 mm, Accessoires pour tubes ronds en pouces Schedule · De 3/8" à 3" Schedule, Accessoires pour tubes ronds en pouces · De 1/2" à 3" 1/2 pouces, Accessoires pour tubes carrés CC90, Jeu de raccord de galet porteur CC90.

Article non éligible à la livraison gratuite – Contactez-nous : [04 94 91 51 31](tel:0494915131) / info@outilbox.fr

À PARTIR DE 26 540,31€

FICHE TECHNIQUE

Puissance du moteur	2,2 KW / 3 CV.
Tension électrique	230/400V Trois phases 50/60Hz
Vitesse de rotation automatique	0,75 à 2,2 tr/min
Intensité	9/5 A
Capacité maximale sur tube rond en acier S275	90mm o 3" Schedule-40 o 3" 1/2 x 6mm.
Capacité maximale sur tube en aluminium	88,9mm x 10 mm
Capacité maximale sur tube inox 304 /316	88,9mm x 4mm
Capacité maximale sur tube carré	60 x 60 x 4 mm
Angle de cintrage maximal	180°
Rayon de cintrage maximal	390mm
Rayon de cintrage minimal	3 fois le diamètre du tube
Répétabilité de cintrage	+/- 0,1 degré
Poids de la machine	860kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

