

PONCEUSE ORBITALE ÉLECTRIQUE Ø 150 MM EXC. 2.5 MM - MIRKA DEROS II 625CV



La ponceuse orbitale électrique Mirka® DEROS II 625 a un plateau de 150 mm et une excentricité de 2,5 mm qui convient aux grains plus fins pour les travaux de finition. En réparation automobile elle s'utilise à partir du grain 320.

Caractéristiques :

- Jusqu'à 20 % plus puissante : moteur sans charbons pour un régime constant même sous forte charge.
- Ergonomie : compacte, légère et faible niveau sonore.
- Indicateurs LED de vitesse de rotation.
- Capteur de vibrations intégré.
- Connectivité Bluetooth® (connecter à myMirka® pour le suivi des vibrations).
- Ponçage sans poussière.

FICHE TECHNIQUE

Connectivité	Bluetooth
Extraction de poussière	Aspiration centralisée
Vitesse max (tr/min)	10 000 rpm
Vitesse min (tr/min)	4000 rpm
Niveau sonore	71 dB
Excentricité	2,5 mm
Type d'excentricité	Aléatoire
Diamètre du plateau	150 mm
Plateau inclus	8292605011
Type de connecteur	EU
Alimentation	400 W
Niveau de vibration	2.4 m/s ²
Tension (VAC)	220-240 VAC
Poids	1 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

