# PERCEUSE À COLONNE BERNARDO DMC 35 PFV



La perceuse à colonne DMC 35 PFV est équipée de série d'un dispositif de filetage et d'une avance automatique du foret. Le réglage progressif de la vitesse permet d'adapter la vitesse de coupe à la pièce.

## Propriétés :

- Capot de protection conforme aux normes CE, ajustable à différentes tailles de forets.
- Table de travail traitée en surface, réglable en hauteur par crémaillère et manivelle.
- Le réglage progressif de la vitesse permet un ajustement optimal de la vitesse de coupe.
- La base traitée avec précision comprend des rainures en T et un dispositif de refroidissement intégré.
- En série avec alimentation automatique de la broche.
- La butée de profondeur de perçage réglable permet une avance précise de la broche.
- Haute concentricité ≤ 0,02 mm mesurée à la broche.
- Moteur puissant même en fonctionnement continu.
- Perceuse solide et puissante pour des exigences élevées.
- Y compris la rotation inverse automatique pour le filetage.

## Inclus dans la livraison :

Mandrin de perçage 5 – 20 mm / B 22, Mandrin de perçage MT 3 / B 22, Alimentation automatique de la broche, Manchon de perçage conique Morse MT 3 / MT 2, Indication numérique de la vitesse, Dispositif de refroidissement, Dispositif de coupe de filetage, Éclairage de machine à LED, Housse de protection réglable en hauteur.

## FICHE TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| Capacité de perçage maxi | **32mm** |
| Taraudage maxi | **M 24** |
| Cône Morse | **MT 3** |
| Vitesse variable | **100 - 620 / 620 - 3300 tr/min** |
| Portée / Col de cygne | **265mm** |
| Distance maxi broche/table | **815mm** |
| Distance broche/socle | **1240mm** |
| Course de broche | **150mm** |
| Diamètre de colonne | **100mm** |
| Surface de travail socle | **382x312mm** |
| Dimensions table / rainures en T | **332x332mm / 14mm** |
| Puissance | **S1: 1,5 kW / 400 V / S6: 2,2 kW / 400 V** |
| Alimentation | **400v triphasé** |
| Dimensions | **600 x 940 x 1900 mm** |
| Poids | **331kg** |

## AUTRES IMAGES PRODUIT









