PERCEUSE À COLONNE BERNARDO DMC 35 V



La perceuse à colonne DMC 35 V est dotée d'un réglage de vitesse progressif, permettant d'adapter parfaitement la vitesse de coupe à chaque pièce. Ce modèle est principalement utilisé dans les ateliers de réparation, les ateliers mécaniques et à des fins de formation.

Propriétés :

- Capot de protection conforme aux normes CE, ajustable à différentes tailles de forets
- Table de travail traitée en surface, réglable en hauteur par crémaillère et manivelle
- La base traitée avec précision comprend des rainures en T et un dispositif de refroidissement intégré
- Le réglage progressif de la vitesse permet un ajustement optimal de la vitesse de coupe
- La butée de profondeur de perçage réglable permet une avance précise de la broche
- Haute concentricité ≤ 0,02 mm mesurée à la broche
- Moteur puissant même en fonctionnement continu
- Perceuse solide et puissante pour des exigences élevées
- Y compris la rotation inverse automatique pour le filetage

Inclus dans la livraison :

Mandrin de perçage 5 – 20 mm / B 22, Mandrin de perçage MT 3 / B 22, Manchon de perçage conique Morse MT 3 / MT 2, Indication numérique de la vitesse, Dispositif de refroidissement, Dispositif de coupe de filetage, Éclairage de machine à LED, Housse de protection réglable en hauteur.

FICHE TECHNIQUE

Capacité de perçage maxi	**32mm**
Taraudage maxi	**M 24**
Cône Morse	**MT 3**
Vitesse variable	**100 - 620 / 620 - 3300 tr/min**
Portée / Col de cygne	**265mm**
Distance maxi broche/table	**815mm**
Distance broche/socle	**1240mm**
Course de broche	**150mm**
Diamètre de colonne	**100mm**
Dimensions table / rainures en T	**332x332mm / 14mm**
Surface de travail socle	**382x312mm**
Puissance	**S1: 1,5 kW / 400 V / S6: 2,2 kW / 400 V**
Alimentation	**400v triphasé**
Dimensions	**600 x 940 x 1900 mm**
Poids	**310kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT







