


POSTE À SOUDER AU LASER THEO MA1-35 MAXPHOTONICS - 3,5MM



[Poste à souder au laser Theo](#) MA1-35 – Avec ses caractéristiques de pointe, le MA1 est remarquablement facile à apprendre et à utiliser. Doté d'un écran tactile LED 7" convivial et d'un système d'exploitation intelligent prenant en charge plusieurs langues, ce système simplifie le processus de soudage comme jamais auparavant.

- **Jusqu'à 3,5 mm de pénétration** avec l'acier inoxydable
- Efficacité exceptionnelle : Jusqu'à 10 fois plus rapide que le TIG
- Conception vraiment portable : à partir de 28kg, 220V
- Sécurité et qualité certifiées (CE/FDA/ETL/ISO/EN)
- PL-d : ISO 13849-1
- Écran tactile LED de 7"
- Sortie laser typique de 800W
- Réaliser jusqu'à 80 % d'économies d'énergie
- Torche de soudage la plus légère de l'industrie: que 680 grams !
- **Dévidoir inclus** pour les diamètres de fil de 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 mm
- Polyvalence: acier, inox, acier galvanisé, aluminium, les alliages de nickel et le titane
- Facile à apprendre et à utiliser : Former les opérateurs en >1 heure
- Durée de vie de la source laser : jusqu'à 10 ans
- 100% développé par Max Photonics – 80% fabriqué en interne

[Voir la page de presentation](#)

FICHE TECHNIQUE

Profondeur de soudage	3,5mm
Puissance sortie laser	800 Watts
Taille de spot laser	14mm
Alimentation	230V 50Hz
Dévidoir inclus	Oui
Diamètres de fil	0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 mm
Sécurité et qualité certifiées	CE / FDA / ETL / ISO / EN
Poids	28kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

