

## POSTE À SOUDER AU LASER THEO MA1-65 MAXPHOTONICS - 6,5MM



[Poste à souder au laser Theo](#) MA1-65 – Avec ses caractéristiques de pointe, le MA1 est remarquablement facile à apprendre et à utiliser. Doté d'un écran tactile LED 7" convivial et d'un système d'exploitation intelligent prenant en charge plusieurs langues, ce système simplifie le processus de soudage comme jamais auparavant.

- **Jusqu'à 6,5 mm de pénétration** avec l'acier inoxydable
- **Dévidoir inclus** pour les diamètres de fil de 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 mm
- Efficacité exceptionnelle : Jusqu'à 10 fois plus rapide que le TIG
- Conception vraiment portable : à partir de 39kg, 220V
- Sécurité et qualité certifiées (CE/FDA/ETL/ISO/EN)
- PL-d : ISO 13849-1
- Écran tactile LED de 7"
- Sortie laser typique de 1500W
- Réaliser jusqu'à 80 % d'économies d'énergie
- Torche de soudage la plus légère de l'industrie: que 680 grams !
- Polyvalence: acier, inox, acier galvanisé, aluminium, les alliages de nickel et le titane
- Facile à apprendre et à utiliser : Former les opérateurs en >1 heure
- Durée de vie de la source laser : jusqu'à 10 ans
- Theo ; 100% développé par Max Photonics

[Voir la page de presentation](#)

FICHE TECHNIQUE

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Profondeur de soudage          | 6,5mm                     |
| Puissance sortie laser         | 1500 Watts                |
| Taille de spot laser           | 14mm                      |
| Alimentation                   | 230V 50Hz                 |
| Dévidoir inclus                | Oui                       |
| Diamètres de fil               | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 mm  |
| Sécurité et qualité certifiées | CE / FDA / ETL / ISO / EN |
| Dimensions (sans dévidoir)     | 667x276x542mm             |
| Poids                          | 39kg                      |

## AUTRES IMAGES PRODUIT

