

CINTREUSE HYDRAULIQUE À GALETS NARGESA MC200H



La Cintreuse hydraulique à galets MC200H NARGESA, est fabriquée en tôle d'acier soudé et usiné. À la différence des autres, elle n'est pas en fonte. Idéale pour fabriquer des serre-joints, des serres de culture, des rampes, des tables, des chaises, des portes, des fenêtres, ... réalisant une infinité de formes circulaires sur tout type de profilés. Sa solidité, le diamètre de son axe, sa capacité réductrice et d'autres qualités encore en font une des meilleures cintreuses du marché dans la catégorie de tirage par deux rouleaux. Tous les produits NARGESA sont conformes aux normes CE de fabrication de machines industrielles.

Propriétés :

- Transmission sûre au moyen de pignons plats trempés.
- Axes en acier trempé et rectifié.
- Graduation de la courbure au moyen d'un piston hydraulique, ce qui permet de réaliser des courbures sur des tubes et profilés de dimensions de grand diamètres sans déformation et sans aucun effort.
- Equipée de 9 rouleaux et rondelles standards, avec lesquels on peut réaliser tout type de profilés. (Tube rond, carré et rectangulaire, barre massive carrée, ronde et rectangulaire, profilé en U, profilé en T, cornière, platine plate, sur chant...).
- Fin de course avec bande millimétrée permettant d'ajuster les limites de cintrage de manière simple, pratique et tout à fait fiable.
- Deux positions de travail, horizontal et vertical sur le même bâti.
- Rouleaux correcteurs latéraux pour faciliter le cintrage, fabriquer des spirales et des escaliers en colimaçon.
- Pour machines monophasiques, demandez un devis.

En option : emballage en bois traité NIMF15.

Inclus : Rondelles de série MC150B/MC200/MC200H

Article non éligible à la livraison gratuite – Contactez-nous : [04 94 91 51 31](tel:0494915131) / info@outilbox.fr

À PARTIR DE 11 603,69€

FICHE TECHNIQUE

Puissance du moteur	1,85 KW / 2.5CV.
Tension à 3 phases	230/400 V.
Vitesse des rouleaux	8 RPM
Diamètre des axes	40 mm
Longueur utile des axes	74 mm
Distance entre les centres des axes inférieurs	286 mm
Capacité maximum de cintrage sur tubes ronds	2" 1/2 pouces ou 70 mm.
Diamètre rouleaux	127 mm
Dimensions	790 x 810 x 1540 mm
Poids	360 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

