

PERCEUSE RADIALE BERNARDO RD 1300 X 40 VARIO



La [perceuse radiale](#) Bernardo RD 1300 x 40 Vario est parfaitement adaptée pour le perçage, le lamage et l'alésage des grandes pièces (poutrelles en acier, brides, etc.). Cette machine très polyvalente est optimale pour les ateliers de mécaniques, de réparation, la construction de machines, etc.

- Bras de potence avec serrage mécanique et tête de perçage à serrage manuel
- Disposition ergonomique des éléments de commande à l'avant de la machine
- Colonne indéformable rectifiée pour un travail sans vibrations
- Fourreau de broche largement dimensionné pour une stabilité maximale
- Inversion du sens de rotation et embrayage/débrayage de la broche par interrupteur pilote sous la tête de perçage
- Variateur de vitesse avec lecture de la vitesse réglée sur affichage digital
- Grande précision de concentricité de la broche grâce aux roulements de qualité
- Moteur de réglage de hauteur du bras de potence
- Pignons trempés-rectifiés, dans bain d'huile
- Rails de guidage de la potence trempés et rectifiés

Inclus dans la livraison: Table cubique, mandrin de perçage à serrage rapide 1-13mm/B16, cônes de réduction CM 4/3, CM 4/2, CM 3/1, système d'arrosage, premier remplissage Shell Tellus 46, éclairage LED, protecteur réglable en hauteur, outillage de service

FICHE TECHNIQUE

Diamètre de perçage maxi	40mm
Taraudage maxi	M30
Distance broche/colonne mini - maxi	295 – 1300mm
Course verticale de la potence	610mm
Course de la tête (horizontale)	1005mm
Course de broche	275mm
Cône de broche	CM4
Vitesse de broche variable	54 – 340 / 340 – 2150 tr/min
Plage de vitesses d'avance	(4) 0,10 – 0,63 mm/tr
Distance broche - table cubique	130 – 740mm
Distance broche - socle	485 – 1195mm
Table cubique (L x l x h)	635x455x455mm
Surface de bridage du socle	1320x850mm
Puissance moteur	2,2kW
Alimentation	400v / Triphasé
Dimensions	2100x900x2600mm
Poids	2650Kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

