

PERCEUSE FRAISEUSE BERNARDO BF 30 N SUPER AVEC AVANCE ET AFFICHAGE DIGITAL 3 AXES ES-12 V



Succédant à la KF 25 Vario, cette version offre de série un cône de broche agrandi, une table de fraisage plus grande et 2 affichages digitaux pour la vitesse (50 – 3000 tr/min) et la course de broche. Cette perceuse-fraiseuse compacte se caractérise aussi par son variateur électronique de vitesse de rotation, et par sa tête de fraisage inclinable de -90° à $+90^{\circ}$.

- Multiples utilisations possibles : mortaisage, surfacage, alésage, etc.
- Indicateur digital de la vitesse et de la profondeur de perçage
- Boîte de vitesses à 2 étages pour une transmission optimale du couple
- Inversion du sens de rotation, optimal pour le taraudage
- Moteur à courant continu pour une optimisation du couple à faibles vitesses
- Guidage en queue d'aronde en x, y et z, ajustable par cale de réglage
- Tête de fraisage orientable des deux côtés pour perçage d'angle, fraisage de chanfreins, etc.
- Concentricité élevée ($\leq 0,015$ mm) de la broche par roulements de précision
- Table croisée largement dimensionnée avec surface de précision et rainures en T
- Descente et montée de broche par levier, ajustement de précision par manivelle

Contenu de la livraison : Indicateur digital 3 axes ES-12 V avec écran LCD, Avance sur l'axe x AL 350 D, Mandrin à serrage rapide 1 – 16 mm / B 16, Arbre de montage du mandrin CM 3 / B 16, Tirant M 12, Indicateur digital de vitesse, Indicateur digital de profondeur, Filtres CEM normes CE, Protecteur réglable en hauteur, Outillage de service

FICHE TECHNIQUE

Capacité de perçage acier	30 mm
Capacité de surfaçage maxi	75 mm
Capacité de fraisage maxi	25 mm
Col de cygne	180 mm
Distance broche / table	115 – 465 mm
Course de broche	70 mm
Vitesse de broche, variable	50 – 1100 / 150 – 3000 tr/min
Cône de broche	CM 3
Dimensions de table	840 x 210 mm
Course (x/y)	455 / 195 mm
Tête de fraisage orientable	-90° à +90°
Réglage de hauteur tête de fraisage	350 mm
Dimensions rainures T	14 mm
Puissance en continu S1100 %	1,1 kW / 230 V
Puissance S6 40 %	1,6 kW / 230 V
Dimensions machine (L x P x H)*	1350 x 710 x 1200 mm
Poids (env.)	222 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

