

PERCEUSE FRAISEUSE BERNARDO BF 40 HS



La perceuse-fraiseuse de précision BF 40 HS est idéale pour les travaux de perçage, de fraisage et d'usinage divers. Avec sa tête pivotante et inclinable, elle a sa place dans les ateliers de réparation, d'apprentissage et de mécanique générale.

- Nombreuses possibilités d'utilisation : perçage, fraisage, taraudage, etc.
- Descente et montée de broche par levier, ajustement de précision par manivelle
- Tête de fraisage inclinable de 180°, pivotante à 360° et réglable en hauteur
- Fonctionnement silencieux avec engrenages dans bain d'huile et rectifiés
- Pied usiné pour le bridage de pièces volumineuses
- Moteur 2 étages, 12 vitesses
- Inversion du sens de rotation pour taraudage
- Changement de vitesse simple et rapide par sélecteur

Contenu de la livraison : Mandrin à serrage rapide 1 – 16 mm / B 16, Arbre de montage du mandrin CM 4 / B 16, Tirant M16, Cône de réduction CM 4/3, Mandrin combiné CM 4 / 27 mm, Protecteur réglable en hauteur, Indicateur digital de profondeur, Dispositif de taraudage, Dispositif d'arrosage, Éclairage LED, Règle graduée, Outillage de service.

FICHE TECHNIQUE

Capacité de perçage acier	32 mm
Capacité de perçage fonte	40 mm
Fraise de surfacage max.	Fraise de surfacage max.
Col de cygne	280 mm
Vitesse de broche	(12) 75 – 3200 m/min
Cône de broche	CM 4
Course de broche	120 mm
Tableau des dimensions	Tableau des dimensions
Rainures en T	14 mm
Distance broche / table max.	640 mm
Distance maxi broche / socle	1185 mm
Cours (x/y)	480 / 210 mm
Tête de fraisage orientable	-90° à +90°
Réglage de hauteur tête de fraisage	265 mm
Diamètre de colonne	115 mm
Socle	365 x 375 mm
Puissance en continu S1100 %	1,1 / 1,5 kW (400 V)
Puissance S6 40 %	1,5 / 2,2 kW (400 V)
Dimensions de la machine (L x P x H)	1070 x 800 x 2060 mm
Poids (env.)	360 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

