

PERCEUSE FRAISEUSE BERNARDO BF 45 HSV



Perceuse-fraiseuse Bernardo BF 45 HSV avec indicateur digital – De série avec descente de broche automatique et dispositif de taraudage.

- Puissant moteur 2 vitesses, plage de vitesses 75 – 3200 tr/min
- Colonne rectifiée en acier conçue pour répondre aux fortes sollicitations
- Indicateur digital de profondeur de la broche et éclairage à LED
- Changement de vitesse simple par levier
- Tête de fraisage inclinable de 180°, pivotante à 360° et réglable en hauteur
- Fonctionnement silencieux avec engrenages dans bain d'huile et rectifiés
- Descente de broche à commutation manuel/micrométrique
- Changement d'outil aisé grâce à l'éjecteur automatique d'outil
- Protection de mandrin réglable en hauteur à microcontact pour une sécurité maximale

Contenu de la livraison : Mandrin à serrage rapide 3 – 16 mm / B 16, Arbre de montage du mandrin CM 4 / B 16, Tirant M 16, Cône de réduction CM 4 / 3, Mandrin combiné CM 4 / 27 mm, Descente automatique de broche, Protecteur réglable en hauteur, Indicateur digital de profondeur, Dispositif de taraudage, Dispositif d'arrosage, Éclairage LED, Règle graduée, Outillage de service.

FICHE TECHNIQUE

Capacité de perçage acier	32 mm
Capacité de perçage fonte	40 mm
Fraise de surfacage max.	80 mm
Col de cygne	280 mm
Vitesse de broche	(12) 75 – 3200 m/min
Cône de broche	CM 4
Course de broche	120 mm
Descente de broche	(3) 0,10 / 0,18 / 0,26 mm/tr
Tableau des dimensions	730 x 210 mm
Rainures en T	14 mm
Distance broche / table max.	640 mm
Distance maxi broche / socle	1190 mm
Cours (x/y)	495 / 200 mm
Tête de fraisage orientable	-90° à +90°
Réglage de hauteur tête de fraisage	260 mm
Diamètre de colonne	115 mm
Socle	365 x 375 mm
Puissance en continu S1 100 %	1,1 / 1,5 kW (400 V)
Puissance S6 40 %	1,5 / 2,2 kW (400 V)
Dimensions de la machine (L x P x H)	1070 x 800 x 2060 mm
Poids (env.)	362 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

