

PERCEUSE FRAISEUSE BERNARDO KF 26 L TOP



La perceuse fraiseuse Bernardo KF 26 L Top est équipée d'un moteur à courant continu. Les avantages sont un couple élevé dans les plages basses de vitesse et une vitesse quasi constante en charge. Ce modèle convient aux professionnels et modélistes.

- Large plage de vitesses de rotation 60 – 2700 tr/min, transmission optimale du couple par boîte 2 vitesses
- Vitesse réglable avec variateur pour s'adapter à la pièce
- Modèle également disponible avec avance de table variable et affichage de position 3 axes DT 40
- Table croisée largement dimensionnée avec surface de précision et rainures en T
- Multiples utilisations possibles : mortaisage, surfacage, alésage, etc.
- Moteur à courant continu pour une optimisation du couple à faibles vitesses
- Tête de fraisage orientable des deux côtés pour perçage d'angle, fraisage de chanfreins, etc.
- Avec filtre CEM, protège les appareils électriques contre les perturbations électromagnétiques
- De série avec inversion du sens de rotation pour le taraudage
- Excellente concentricité de rotation de la broche assurée par des roulements coniques ($\leq 0,015$ mm)
- Guidage en queue d'aronde en x, y et z, ajustable par cale de réglage
- Descente et montée de broche par levier, ajustement de précision par manivelle

Contenu de la livraison : Mandrin à clé 3 – 16 mm / B 16, Arbre de montage du mandrin CM 2 / B 16, Tirant, Éclairage LED, Indicateur digital de profondeur, Indicateur digital de vitesse, Filtres CEM normes CE, Protecteur réglable en hauteur, Câble d'énergie, Outillage de service.

FICHE TECHNIQUE

Capacité de perçage acier	20 mm
Capacité de surfacage maxi	63 mm
Capacité de fraisage maxi	20 mm
Col de cygne	190 mm
Distance broche / table mini/maxi	95/270 mm
Course de broche	54 mm
Vitesse de broche, variable	60 - 1400/90 - 2700 tr/min
Cône de broche	MK 2
Dimensions de table	700 x 180 mm
Cours (x/y)	490 / 160 mm
Tête de fraisage orientable	-90° à +90°
Réglage de hauteur tête de fraisage	175 mm
Dimensions rainures T	12 mm
Puissance en continu S1100 %	0,60 kW / 230 V
Puissance S6 40 %	0,90 kW / 230 V
Dimensions de la machine (L x P x H)*	940 x 660 x 840 mm
Poids (env.)	112 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

