

TARAUDEUSE ÉLECTRIQUE BERNARDO TM 10 BLO / R 1100



*Sans socle

Propriétés du produit

- De série avec système de micro-pulvérisation pour un refroidissement constant et une consommation minimale de lubrifiant de refroidissement
- Dispositif de soufflage inclus pour éliminer les copeaux, offrant ainsi une vue optimale sur le trou de forage
- Avec mandrin pour l'installation rapide de tarauds pour trous borgnes et traversants
- Unité motorisée pivotante pour le filetage à l'angle désiré entre 0° et 90°
- Précision accrue comparativement au filetage manuel, le filetage est garanti à angle droit (90°)
- Productivité élevée, gain de temps significatif par rapport au filetage manuel
- Grâce au mandrin rapide avec accouplement glissant intégré, pas de risque de rupture du taraud
- Avec bras pivotant à grand rayon pour faciliter le positionnement du taraud sur la pièce à usiner
- Pour le filetage dans l'acier, l'acier surfin, l'aluminium et les métaux non ferreux

*Livrée sans socle

Contenu de la livraison : Commande via écran tactile, Indicateur digital de profondeur de perçage, Système de micro-pulvérisation, Dispositif de soufflage, Embout à serrage rapide, Mandrin à serrage rapide selon DIN, Moteur électrique, Réglage de l'angle sur 90°, Bride de montage.

En option : Pied magnétique, socle

FICHE TECHNIQUE

Taraudages*	M3 – M10
Attachement	GT 12
Vitesse de rotation maxi	200 – 1000 millions/min
200 – 1000 millions/min	0° – 90°
Rayon de travail max.	R 1100 mm
Mandrin à serrage rapide	DIN 371 : M3 / M4 / M5-6 / M8 / M10
Puissance moteur	600 W
Tension	230 V
Poids (env.)	21 kg
Résistance du matériau	400 N/mm ²

AUTRES IMAGES PRODUIT



*En option

