

TARAUDEUSE PNEUMATIQUE BERNARDO TM 12 P / R 1000



*Socle en option

Taraudeuse pneumatique Bernardo TM12 P / R1000 – Productivité élevée, gain de temps significatif par rapport au filetage manuel. Précision accrue comparativement au filetage manuel, le filetage est garanti à angle droit (90°). Avec bras pivotant à grand rayon pour faciliter le positionnement du taraud sur la pièce à usiner.

- Unité motorisée pivotante pour le filetage à l'angle désiré entre 0° et 90°
- Hautement économique du fait des faibles coûts d'investissement et de maintenance
- Avec mandrin pour l'installation rapide de tarauds pour trous borgnes et traversants
- Pour le filetage dans l'acier, l'acier surfin, l'aluminium et les métaux non ferreux
- Grâce au mandrin rapide avec accouplement glissant intégré, pas de risque de rupture du taraud
- Pied magnétique disponible en option pour l'utilisation directe sur les pièces à usiner lourdes et de grande taille

***Livrée sans socle**

Contenu de la livraison : Embout à serrage rapide, Mandrin à serrage rapide selon DIN, Vanne de réduction de la pression et séparateur d'humidité, Moteur pneumatique, Réglage de l'angle sur 90°, Bride de montage

En option : Socle, pied magnétique

FICHE TECHNIQUE

Taraudages*	M3 – M12
Attachement	GT 12
Vitesse de rotation	400 millions/min
Réglage de l'angle	0° – 90°
Rayon de travail max.	R 1000 mm
Pression pneumatique	6 à 8 bars
Mandrin à serrage rapide	DIN 371 : M3 / M4 / M5-6 / M8 / M10 DIN 376: M12
Poids (env.)	20 kg
Résistance du matériau	400 N/mm2

AUTRES IMAGES PRODUIT



*Pied magnétique disponible en option



*Rangement compact du mandrin intégré dans la base

