

TARAUDEUSE ÉLECTRIQUE BERNARDO TM 36 BLO / R 1200



*Sans socle

Propriétés du produit

- De série avec système de micro-pulvérisation pour un refroidissement constant et une consommation minimale de lubrifiant de refroidissement
- Dispositif de soufflage inclus pour éliminer les copeaux, offrant ainsi une vue optimale sur le trou de forage
- Avec mandrin pour l'installation rapide de tarauds pour trous borgnes et traversants
- Unité motorisée pivotante pour le filetage à l'angle désiré entre 0° et 90°
- Précision accrue comparativement au filetage manuel, le filetage est garanti à angle droit (90°)
- Productivité élevée, gain de temps significatif par rapport au filetage manuel
- Grâce au mandrin rapide avec accouplement glissant intégré, pas de risque de rupture du taraud
- Avec bras pivotant à grand rayon pour faciliter le positionnement du taraud sur la pièce à usiner
- Pour le filetage dans l'acier, l'acier surfin, l'aluminium et les métaux non ferreux

*Livrée sans socle

Contenu de la livraison : Commande via écran tactile, Indicateur digital de profondeur de perçage, Système de micro-pulvérisation, Dispositif de soufflage, Embout à serrage rapide, Mandrin à serrage rapide selon DIN, Moteur électrique, Réglage de l'angle sur 90°, Bride de montage.

En option : socle, pied magnétique

FICHE TECHNIQUE

Taraudages*	M5 – M36
Attachement	GT 24
Vitesse de rotation maxi	Vitesse de rotation maxi
Réglage de l'angle	0° – 90°
Rayon de travail max.	R 1200 mm
R 1200 mm	DIN 376 : M5-6 / M8 / M10 / M12 / M14 M16 / M18 / M20 / M22-24 / M27 / M30 M33 / M36
Puissance moteur	1200 W
1200 W	230 V
230 V	35 kg
Résistance du matériau	400 N/mm2

AUTRES IMAGES PRODUIT



*En option

