TOUR À BOIS PROFESSIONNEL BERNARDO HCL 800 D 230V



Le modèle HCL 800 D est équipé de série d'un variateur électronique de vitesse de rotation, pour garantir une adaptation optimale à la pièce. C'est un modèle qui convient donc avant tout aux artisans.

Propriétés :

- Variateur de vitesse à convertisseur de fréquence Delta avec régulation de couple optimisée
- Grande plage de vitesse (2 niveaux) de 0 à 3550 tr/min
- Fourreau de poupée mobile alésé pour le passage des pièces longues
- Rallonge de banc disponible en option pour étendre l'entrepointes à 1270 mm
- De série avec inversion du sens de rotation
- Avec plateau en acier adaptable facilement aux différents diamètres d'outil
- Réglage simple de la vitesse de rotation avec affichage digital
- Exécution en fonte massive pour un travail sans vibrations

Inclus avec : Support orientable 350 mm, Flasque de montage 145 mm, Contre-pointe tournante, Entraîneur à 4 griffes, Convertisseur de fréquence, Affichage de vitesse à LED, Outillage de service.

En option : Entre pointes avec rallonge 1270 mm

FICHE TECHNIQUE

Entrepointes	**800mm**
Entrepointes avec rallonge *	**1270 mm (* en option)**
Diamètre de tournage (en guidage)	**508mm**
Diamètre de tournage (sur support)	**400mm**
Vitesses de broche, avec variateur	**0 – 1350 tr/min / 0 – 3350 tr/min**
Boîtes de vitesse	**variateur, 2 étages**
Filetage de brosse poupée mobile	**M33 x 3,5 mm**
Cône de poupée mobile	**CM 2**
Course de la contre pointe	**120 mm**
Puissance	**S1: 2,2 kW (3 ch) / S6: 3 kw (4 ch)**
Dimensions	**1800 x 570 x 1280 mm**
Poids	**241 kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT







