

DÉGAUCHISSEUSE RABOTEUSE BERNARDO AD 310 400V



Dégauchisseuse Raboteuse Bernardo AD 310 400v – Une machine au rapport qualité-prix optimal pour les artisans. Ce modèle répond naturellement aux exigences de stabilité, de réserve de puissance et de sécurité. Autre atout de cette machine, la transition rapide du dégauchissage au rabotage grâce au rabat- tage simultané des tables de dégauchissage.

- Les tables de dégauchissage se rabattent à l'arrière de la machine, permettant une installation peu encombrante
- Résultats optimaux avec fonctionnement très silencieux de l'arbre à 4 fers à roulements de précision
- Capot d'aspiration des copeaux intégré, rabattable – diam. du raccord 100 mm
- Relevage simultané des tables de dégauchissage pour un confort d'utilisation maximal
- Avance de table désactivable pour le dégauchissage
- Guide en aluminium anodisé, inclinable de 90° à 45°
- Table de rabotage sur colonne centrale et support pour un rabotage précis
- Excellents résultats de rabotage grâce aux tables de dégauchissage en fonte grise indéformables
- Nombreux dispositifs de protection : interrupteur marche/arrêt avec bobine à manque de tension, protecteur d'arbre conforme CE, fin de course contre le démarrage intempestif

Les inclus sont : Fers HSS, Gabarit de réglage des fers, Poussoir.

En option : Mortaiseuse.

FICHE TECHNIQUE

Dégauchisseuse	.
Largeur de Coupe	310mm
Longueur de table dégauch	1610 mm
Hauteur de table	910mm
Vitesse de l'arbre	4300 tr/min
Nombres de fers	4
Diamètre de l'arbre	95 mm
Guide	1110 x 150 mm
Guide inclinable	90° à 45°
Enlèvement par passe maxi	3 mm
Raboteuse	.
Longueur de table rabot	750 mm
Largeur de rabot	310 mm
Hauteur de rabotage, mini/maxi	5 – 225 mm
Enlèvement par passe maxi rabo	5 mm
Vitesse d'avance	6 m/min
Ø buse d'aspiration	100 mm
Puissance en continu S1 100 %	3,0 kW (4 ch)
Puissance S6 40 %	3,0 kW (4 ch)
Alimentation	Triphasé 400v
Dimensions (L x l x h)	1610 x 900 x 1150 mm
Poids (env.)	295 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

