

DÉGAUCHISSEUSE BERNARDO SP 200 PS 230V



Dégauchisseuse Bernardo SP 200 PS 230v . le modèle d'entrée de gamme idéal pour dégauchir, assembler et chanfreiner les planches, tasseaux et poutres, etc. Son solide bâti en fonte et sa fabrication précise répondent aux exigences des bricoleurs et des professionnels ambitieux.

- Réduction des contraintes liées au bruit (de 50 % environ) grâce à un arbre de rabot à couteau hélicoïdal de série et une durée de vie utile des couteaux jusqu'à 20 fois plus longue (grâce aux plaquettes réversibles en carbure réutilisables quatre fois)
- Avantage des plaquettes réversibles en carbure : en cas de détérioration, les couteaux individuels peuvent être remplacés ou pivotés
- Idéal pour raboter avec précision les planches, tasseaux et poutres, etc.
- Les couteaux en carbure garantissent des résultats de rabotage sans fissures et des surfaces d'une qualité optimale pour tous les types de bois
- Tables de dégauchissage en fonte grise parfaitement planes pour un résultat précis
- Longues tables de dégauchissage à surface rectifiée pour un rabotage parfait
- Interrupteur marche/arrêt avec bobine à manque de tension
- Guide stable en fonte grise, inclinable de 90° à 45°
- Réglage simple de l'enlèvement par passe, par manivelle
- Structure robuste pour un travail sans vibrations

Les inclus sont : Arbre de rabot à couteau hélicoïdal avec 36 plaquettes réversibles en carbure, Plaquettes réversibles en carbure de rechange (5 pces), 2x Poussoir.

FICHE TECHNIQUE

Dégauchisseuse	.
Largeur de Coupe	200 mm
Longueur de table dégauch	1805 mm
Hauteur de table	840 mm
Table d'entrée	880 mm
Guide	1020 x 125 mm
Plaquettes réversibles en carbure	36
Diamètre de l'arbre	72 mm
Vitesse de l'arbre	4800 tr/min
Enlèvement par passe maxi	8 mm
Ø buse d'aspiration	100 mm
Puissance en continu S1 100 %	2,2 kW (3 ch)
Puissance S6 40 %	3,0 kW (4 ch)
Alimentation	Monophasé 230v
Dimensions (L x l x h)	1805 x 660 x 1200 mm
Poids (env.)	181 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

