

TURBINE D'ASPIRATION BERNARDO RV 2200



Avec son puissant moteur et ses pales optimisées, le ventilateur centrifuge de la série RV se distingue par son fonctionnement silencieux et son rendement élevé. Il s'utilise aussi bien pour l'évacuation des petits déchets ainsi que pour la ventilation et l'aération de pièces.

- L'utilisation de ventilateurs centrifuges assure des conditions de production optimales et un air ambiant propre dans les ateliers
- Idéal pour aspirer la poussière, les copeaux, la fumée, les grains, les particules de bois ou de plastique, etc.
- Bâti solide en tôle d'acier, réduit la charge statique par rapport aux boîtiers en plastique
- Revêtement poudre de qualité pour une surface résistante aux rayures
- Puissance d'aspiration constante même en fonctionnement prolongé
- Pales en acier à équilibrage statique et dynamique

En option : Démarrage automatique ALV 10, kit de mise en terre ES 1.

FICHE TECHNIQUE

Capacité d'aspiration	4000 m ³ /h
Dépression maxi	1900 Pa
Ø Buse d'aspiration	200 mm
Diamètre de sortie	175 mm
Puissance moteur	2,2 kW (3 ch)
Tension	400 V
Dimensions (L x P x H)	575 x 540 x 710 mm
Poids	40 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

