

## PERCEUSE D'ÉTABLI BERNARDO TB 20 T 400V



Perceuse d'établi Bernardo TB 20 T ; à transmission par courroie trapézoïdale est disponible au choix en 230 V ou 400 V. Son excellent rapport qualité-prix en fait le modèle idéal pour les amateurs et les bricoleurs.

- Commutateur de rotation gauche/droite
- Table de perçage largement dimensionnée avec rainures diagonales en T
- Poignées ergonomiques pour une utilisation confortable
- Roulements de qualité pour une excellente concentricité de broche
- Mandrin de précision à serrage rapide de série
- Socle usiné pour le bridage de pièces volumineuses
- Table de perçage inclinable ( $\pm 45^\circ$ ), réglable en hauteur par crémaillère
- Moteur alu puissant et robuste IP 54
- De série avec rainures en T dans le socle rectifié

**Inclus avec la machine** : Mandrin à serrage rapide 1 – 16 mm / B 16, Arbre de montage du mandrin CM 2 / B 16, Protecteur réglable en hauteur, Bouton d'arrêt d'urgence séparé, Écrous pour rainures en T, Rotation droite/gauche, Outillage de service.

## FICHE TECHNIQUE

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Diamètre maximum de perçage acier | 20mm                   |
| Mandrin de perçage                | 1-16mm / B16           |
| Cône Morse                        | CM2                    |
| Vitesse de broche                 | (16) 220 – 2840 tr/min |
| Portée / Col de cygne             | 180mm                  |
| Table de perçage inclinable       | -45° à 45°             |
| Distance maxi broche/table        | 415mm                  |
| Distance broche/socle             | 605mm                  |
| Course de la broche               | 80mm                   |
| Diamètre de colonne               | 72mm                   |
| Dimensions table / rainures en T  | 290 x 290 mm / 16 mm   |
| Surface de travail socle          | 205 x 205 mm           |
| Puissance S1 / S6                 | 0,55 kW / 0,80 kW      |
| Alimentation                      | Triphasé 400v          |
| Dimensions                        | 380 x 620 x 1000 mm    |
| Poids                             | 54kg                   |

## AUTRES IMAGES PRODUIT

