

PERCEUSE D'ÉTABLI BERNARDO DMT 25 400V



Perceuse d'établi Bernardo DMT 25 ; offre d'excellentes performances et une grande précision à un coût extrêmement intéressant. Ce modèle très compact est idéal pour les ateliers généraux.

- Protecteur conforme CE adaptable à la longueur de la perceuse
- Table de perçage de précision, réglable en hauteur par crémaillère et manivelle
- Socle rectifié avec rainures en T pour le bridage de pièces volumineuses
- Descente de broche avec butée réglable pour un positionnement précis
- Précision de concentricité garantie $\leq 0,02$ mm mesurée à la broche
- Moteur puissant même en fonctionnement prolongé
- Perceuse robuste à haut rendement
- Inverseur automatique pour le taraudage

Inclus avec la machine : Mandrin à clé 5 – 20 mm / B 22 , Arbre de montage du mandrin CM 3 / B 22 , Cône de réduction CM 3/2, Dispositif de taraudage, Éclairage LED, Protecteur réglable en hauteur.

FICHE TECHNIQUE

Diamètre maximum de perçage maxi	25mm
Taraudage maxi	M 20
Cône Morse	CM 3
Vitesse de broche	(5) 340 – 2180 tr/min
Col de cygne	240mm
Distance maxi broche / table	355mm
Distance broche / socle	670mm
Course de la broche	135mm
Diamètre de colonne	85mm
Dimensions table / rainures en T	252 x 252 mm / 14 mm
Surface de travail socle	365 x 305 mm
Puissance S1 / S6	1,1 kW / 1,5 kW
Alimentation	Triphasé 400v
Dimensions	500 x 820 x 1260 mm
Poids	184kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

