

PERCEUSE D'ÉTABLI BERNARDO DMT 25 PF 400V



La perceuse d'établi DMT 25 PF est équipée en standard d'un dispositif de taraudage et d'une avance automatique du foret. Ce modèle très compact est idéal pour les ateliers généraux.

- Protecteur conforme CE adaptable à la longueur de la perceuse
- Table en fonte grise à rainures en T et rigole d'évacuation du fluide de coupe
- Socle rectifié avec rainures en T pour le bridage de pièces volumineuses
- De série avec descente de broche automatique
- Descente de broche avec butée réglable pour un positionnement précis
- Précision de concentricité garantie $\leq 0,02$ mm mesurée à la broche
- Moteur puissant même en fonctionnement prolongé
- Perceuse robuste à haut rendement
- Inverseur automatique pour le taraudage

Inclus avec la machine : Mandrin à clé 5 – 20 mm / B 22, Arbre de montage du mandrin CM 3 / B 22, Descente automatique de broche , Cône de réduction CM 3/2, Dispositif de taraudage, Éclairage LED, Protecteur réglable en hauteur.

FICHE TECHNIQUE

Diamètre maximum de perçage maxi	25mm
Taraudage maxi	M 20
Cône Morse	CM 3
Vitesse de broche	(5) 340 – 2180 tr/min
Col de cygne	240mm
Distance maxi broche / table	355mm
Distance broche / socle	670mm
Course de la broche	135mm
Descente de la broche	0 – 100 mm/min
Diamètre de colonne	85 mm
Dimensions table / rainures en T	252 x 252 mm / 14 mm
Surface de travail socle	365 x 305 mm
Puissance S1 / S6	1,1 kW / 1,5 kW
Alimentation	Triphasé 400v
Dimensions	540 x 840 x 1260 mm
Poids	204kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

