

PERCEUSE D'ÉTABLI BERNARDO DMT 32 400V



La perceuse d'établi DMT 32 avec se distingue par sa construction robuste et sans vibrations. Ce modèle s'utilise principalement dans les ateliers de réparation ou de mécanique, mais trouve également sa place dans le secteur de la formation.

- Capot de protection conforme aux normes CE, ajustable à différentes tailles de forets
- Table de travail traitée en surface, réglable en hauteur par crémaillère et manivelle
- La plaque de base polie comporte des rainures en T pour le montage de grandes pièces
- La butée de profondeur de perçage réglable permet une avance précise de la broche
- Haute concentricité $\leq 0,02$ mm mesurée à la broche
- Moteur puissant même en fonctionnement continu
- Perceuse solide et puissante pour des exigences élevées
- Y compris la rotation inverse automatique pour le filetage

Inclus avec la machine : Mandrin à clé 5 – 20 mm / B 22, Arbre de montage du mandrin CM 3 / B 22, Dispositif de taraudage, Éclairage LED, Protecteur réglable en hauteur.

FICHE TECHNIQUE

Diamètre maximum de perçage maxi	32mm
Taraudage maxi	M 24
Cône Morse	CM 3
Vitesse de broche	(5) 320 – 1820 m/min
Col de cygne	265mm
Distance maxi broche / table	375mm
Distance broche / socle	735mm
Course de la broche	150mm
Diamètre de colonne	100 mm
Dimensions table / rainures en T	332 x 332 mm / 14 mm
Surface de travail socle	400 x 380 mm
Puissance S1 / S6	1,5 kW / 2,2 kW
Alimentation	Triphasé 400v
Dimensions	520 x 920 x 1380 mm
Poids	246kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

