

PERCEUSE RADIALE BERNARDO RBM 780 SB 230V



La **perceuse radiale RBM 780 SB** a une structure identique au modèle RBM 780 T. Grâce à sa grande colonne de guidage, elle convient parfaitement à l'usinage de pièces volumineuses.

- Roulements de précision qui assurent une concentricité de broche élevée
- Interrupteur de sécurité IP 54 avec bobine à manque de tension
- Tête de perçage coulissante, inclinable et pivotante pour un travail efficace
- Colonne rectifiée en acier avec crémaillère pour réglage en hauteur de la table
- Table de perçage inclinable de -45° à $+45^{\circ}$ et pivotante à 360° autour de la colonne
- Roulements de qualité pour une excellente concentricité de broche
- Socle large pour une plus grande stabilité
- Fonctionnement silencieux grâce aux poulies en fonte grise
- Poignées ergonomiques pour une utilisation confortable

Inclus dans la livraison : Mandrin de perçage à serrage rapide 1 – 16 mm / B 16, Arbre de montage du mandrin CM 2 / B 16, Écrous pour rainures en T, Rotation droite/gauche, Bouton d'arrêt d'urgence séparé, Protecteur réglable en hauteur, Outillage de service.

FICHE TECHNIQUE

Diamètre de perçage maxi	16mm
Mandrin de perçage	1 - 16 mm / B 16
Cône de broche	CM2
Distance broche/colonne mini - maxi	120 - 380 mm
Vitesse de broche	(12) 300 - 2550 tr/min
Tête de perçage inclinable	-90° à +45°
Course de broche	60 mm
Diamètre de colonne	72 mm
Dimensions de table	ø 290 mm
Distance broche - table cubique	290 - 1080mm
Surface de travail socle	185 x 200 mm
Puissance en continu S1 100 %	0,55 kW
Puissance S6 40 %	0,80 kW
Alimentation	230v / Monophasé
Dimensions	320 x 1000 x 1610 mm
Poids	54 Kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

