

TOUR À MÉTAUX CORMAK CD6241/1500 410X1500MM TRIPHASÉ



Tour à métaux industriel Cormak 410 x 1500 est doté d'un banc robuste en fonte. Il est équipé d'une boîte de vitesses à 16 rapports et d'un moteur à induction double gamme de 2,2/3,3 kW pour un couple maximal. Recommandé pour le tournage de l'acier dur et le tournage mécanique, il peut être utilisé pour diverses tâches, notamment le tournage intérieur et extérieur, le tournage conique, le polissage, le filetage métrique et impérial, le perçage et le brochage..

- **Livré par défaut avec la base**

- Grand espacement des centres 1500 mm – permet l'usinage d'arbres longs et d'éléments longs
- Construction stable du lit et de la base en fonte – la surface de travail trempée et rectifiée minimise les vibrations et garantit la précision
- Grand alésage de broche de 52 mm – permet de tourner des tubes et des pièces de plus grands diamètres
- Roulements de broche précis – le système renforcé garantit un fonctionnement précis et durable
- Pont remplaçable – permet le traitement de pièces d'un diamètre allant jusqu'à 580mm
- Lecture numérique sur trois axes – des règles optiques permettent de contrôler le positionnement des supports
- Plage de broches à 16 vitesses – contrôle total des paramètres de coupe de 45 à 1800 tr/min
- Changement de filetage direct – large gamme de filetages métriques, en pouces, modulaires et DP sans avoir besoin de changer les roues de changement

Inclus dans la livraison: Socle, mandrin de tour 3 mors 200mm + jeu de mors, mandrin de tour à 4 mors 250mm, disque avant 350mm, support fixe et mobile, MK4 canine permanente, manchon de réduction MK6/MK4, système de refroidissement, pistolet à graisse, clés, outils d'entretien.

FICHE TECHNIQUE

Diamètre tournage au dessus du banc	410mm
Distance entre pointes	1500mm
Alésage de broche	52mm
Attachement de broche	MK6
Taille maxi. des outils de tournage	20x20mm
Plage de vitesses	(16) 45-1800 tr/min
Largeur du banc	250
Nez broche poupée mobile	MK4
Filetage métrique	(42) 0,2-14 mm
Filetages au pouce	(45) 2-72 T.P.I.
Plage d'avance longitudinale	(17) 0,05 à 1,7 mm/tour
Plage d'avance transversale	(17) 0,025 – 0,85 mm/tour
Puissance	3,0kW
Alimentation	Triphasé 400v
Dimensions	2440x850x1320mm
Poids	1830kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

