

ROULEUSE DE TÔLE 3 ROULEAUX CORMAK ESR 2020 X 3,5



Rouleuse de tôle Cormak à trois rouleaux ESR 2020 x 3,5 mm à arbres asymétriques est utilisé pour produire des coques cylindriques et coniques de différents diamètres. Cette machine est conçue pour cintrer des tôles d'une épaisseur allant jusqu'à 3,5 mm, d'une longueur allant jusqu'à 2020 mm, d'un diamètre de l'arbre supérieur de 125 mm. Les cintruses à trois rouleaux de cette série sont les plus populaires en raison de leur conception relativement simple et fonctionnelle.

- Disposition asymétrique des rouleaux
- Rouleaux inférieurs et supérieurs entraînés par un système d'engrenages et une transmission par chaîne reliée à un moteur électrique
- Rouleau supérieur réversible, équipé d'un mécanisme d'inclinaison et de rotation
- Rouleaux inférieur et latéraux réglables en hauteur (réglage manuel)
- Cintrage conique possible
- Commande au pied avec bouton d'arrêt d'urgence

Contenu de la livraison : Pédale avec arrêt d'urgence, Dispositif de cintrage conique, Déplacement motorisé du rouleau arrière, Dispositif de sécurité à corde

FICHE TECHNIQUE

Longueur de rouleau	2020 mm
Épaisseur max. de la tôle (400 N/mm ²)	3,5 mm
Diamètre des rouleaux	125mm
Puissance du moteur	3,0 kW
Dimensions	2530x640x1050mm
Poids env.	1230 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

