

CISAILLE HYDRAULIQUE HKS 3200 BERNARDO



Ces cisailles à guillotine se distinguent par le mouvement linéaire de leur barre de lames et l'angle de coupe réglable, garantissant un résultat optimal, notamment sur les tôles fines. Le réglage de l'angle de coupe s'effectue simplement et rapidement depuis le pupitre de commande, offrant une grande précision d'utilisation. Conçues pour la découpe rationnelle de différents matériaux tels que l'acier, le laiton, l'aluminium ou le cuivre, elles sont commandées par pédale, laissant les mains libres pour un positionnement parfait de la tôle. Leur structure en acier soudé assure une stabilité sans torsion, tandis que la longueur de coupe réglable en continu permet un gain de temps sur les petites pièces. La sécurité de l'opérateur est renforcée grâce au cache de protection et aux cellules photoélectriques placées à l'arrière de la machine.

Livrée avec : Réglage de la fente de coupe, éclairage de la ligne de coupe, butée arrière motorisée, supports de tôle avant, butée latérale, butée, d'angle, tôle de protection avec cellules photoélectriques, commande numérique E21S, pédale avec arrêt d'urgence.

FICHE TECHNIQUE

Opération	Hydraulique
Longueur de coupe	3200 mm
Angle de coupe	0,5° - 3,0°
Butée arrière motorisée	20 - 800 mm
Courses/min	8 - 20
Portée	150 mm
Nombre de serre-flans	14 unités
Bras d'appui	4 unités
Réservoir d'huile	320 L
Puissance du moteur	22 kW
Alimentation	Triphasé 400v
Dimensions	4120x2960x2300mm
Poids	13200 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

