

## CISAILLE GUILLOTINE MOTORISÉE MTA 1360 X 3 MM BERNARDO



Cisaille guillotine motorisée MTA 1360 x 3 mm avec butée arrière manuelle propose un réglage rapide et précis de la butée arrière (750 mm) grâce à une molette de commande pratique.

La table à ciseaux avec butée à angle droit garantit un positionnement parfait et une grande précision de travail.

- Pour une découpe efficace de divers matériaux, tels que la tôle d'acier, le laiton, l'aluminium, le cuivre,...
- Sécurité optimale pour l'opérateur grâce au capot de protection et aux photocellules situées à l'arrière de la machine.
- La découpe s'effectue par pédale, les mains restant libres pour un positionnement optimal de la tôle.
- Les lames supérieure et inférieure à double tranchant, fabriquées en acier de qualité, garantissent une coupe nette et sans bavures.
- Construction robuste en tôle d'acier pour un fonctionnement sans torsion
- Travail précis grâce à l'éclairage intégré de la ligne de coupe avec silhouette
- Plateau de table avec roulettes intégrées, idéal pour les grandes pièces à travailler.

**Équipement inclus :** Comptoir de découpe, éclairage de la ligne de coupe, butée arrière manuelle, supports avant en tôle, plateau de table avec roulettes intégrées, règle à butée latérale, garde-boue avec cellules photoélectriques, pédale avec arrêt d'urgence, couteau en acier à outils

**Article non éligible à la livraison gratuite**

## FICHE TECHNIQUE

| Opération                                          | Motorisée             |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Longueur de coupe                                  | 1360mm                |
| Épaisseur max. de la tôle (400 N/mm <sup>2</sup> ) | 3mm                   |
| Angle de coupe                                     | 2.0° 30'              |
| Coups/ minute                                      | 31                    |
| Hauteur de travail                                 | 810mm                 |
| Réglage de la butée arrière                        | 0 à 750 mm            |
| Largeur du tableau                                 | 390 mm                |
| Puissance du moteur                                | 3,0kW                 |
| Alimentation                                       | Triphasé 400v         |
| Dimensions (l x p x h)                             | 1930 x 2100 x 1260 mm |
| Poids (env)                                        | 1215 kg               |

## AUTRES IMAGES PRODUIT

