

PONCEUSE À BANDE VERTICALE BERNARDO VBM 100 X 2000



La ponceuse à bande verticale VBM 100 x 2000 dispose de 2 vitesses adaptées au meulage de l'acier inoxydable. Sa gamme d'applications est élargie grâce aux accessoires de meulage cylindriques standards (Ø 30 / 47 / 74 mm).

- Cadre de base avec compartiment à outils verrouillable inclus dans la livraison
- Bonnes performances de broyage grâce à la vitesse élevée de la bande transporteuse
- Conception verticale pour des besoins en espace réduits
- Universellement applicable pour le ponçage des bords, des surfaces et pour le ponçage circulaire.
- Ébavurage des bords et lissage des cordons de soudure permettant un gain de temps
- Bande abrasive facilement remplaçable, tension de la bande réglable manuellement
- Fonctionnement à faibles vibrations grâce à un carter de machine stable et sans torsion
- Universellement applicable à une grande variété de matériaux (métal, plastique, bois, ...)

Inclus dans la livraison : Bande abrasive 50 x 2000 K80, bande abrasive 75 x 2000 K80, bande abrasive 100 x 2000 K80, 3 accessoires de meulage cylindriques Ø 30 / 47 / 74 mm, table de meulage avec support intégré, port d'extraction des poussières, interrupteur 2 vitesses, socle avec compartiment de rangement.

FICHE TECHNIQUE

Dimension de la bande	100 x 2000 mm
Vitesse de bande	15 / 30 m/s
Table de rectification de surface	100 x 290 mm
Taille du tableau	500 x 450 mm
Table pivotante	0° - 60°
Orifice d'extraction Ø	50 mm
Puissance du moteur	1,5 kW / 2,2 kW
Tension	400 V
Dimensions machine (L x P x H)	580 x 730 x 1420 mm
Poids (env.)	95 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

