

CABINE DE SABLAGE 220L - OUVERTURE LATÉRALE



CABINE DE SABLAGE SUR PIEDS DE 220 L.

Cette [cabine de sablage 220L](#) est équipée d'un système de contrôle éprouvé avec une chambre solide et spacieuse avec une porte latérale. Équipée d'une entonnoir de vidange qui assure une ouverture rapide afin de faciliter l'évacuation de produits de sablage. Gants lourds pour une bonne protection des mains lors du sablage. Éclairage de l'intérieur de la cabine pour une bonne visibilité lors du travail.

Cette sableuse convient pour le sablage à la perles de verre, le sable en silicium, l'oxyde d'aluminium et le corindon normal.

- Kit complet pour une utilisation immédiate
- Porte de chargement latérale
- Adapté pour travailler avec divers abrasifs
- Consommation d'air à 8 bar de 680 l/min.
- Capacité de 20kg pour la table de travail.

Inclus dans la livraison: Pistolet de sablage, gants de travail, 4 buses en céramique de haute qualité 4, 5, 6, 7mm, 2 raccords d'aspiration 63mm et 90mm et 4 pièces de film protecteur amovible pour la fenêtre.

Le débit d'air minimal de votre compresseur doit être de 400 L / min pour faire fonctionner correctement la cabine de sablage. Nous recommandons un débit de 680 L / min pour un fonctionnement le plus optimal possible. La pression de travail doit être 8 bar maximum.

FICHE TECHNIQUE

Demande d'air	400 à 700 L / min
Demande d'air moyenne	270 L / min, 6 Bar
Pression de fonctionnement	2,75 – 5,5 Bar
Pression autorisée	8 Bar
Raccord tuyau d'air	Version rapide 1/4 " pouce
Capacité abrasive	+/- 18 kg
Dimensions internes de le cabine (LxLxH)	840x550x370-550mm
Dimensions externes de le cabine (LxLxH)	890x560x1180-1380mm
Poids	49kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

