

CABINE DE SABLAGE 350L - OUVERTURE SUPÉRIEURE



CABINE DE SABLAGE SUR PIEDS DE 350L

Sableuse à cabine d'une capacité de 350l avec chargement par le haut.

L'ouverture supérieure améliore considérablement l'ergonomie du travail avec des détails lourds. Équipée d'une entonnoir de vidange qui assure une ouverture rapide afin de faciliter l'évacuation de produits de sablage. Gants lourds pour une bonne protection des mains lors du sablage. Éclairage de l'intérieur de la cabine pour une bonne visibilité lors du travail.

Cette sableuse convient pour le sablage à la perles de verre, le sable en silicium, l'oxyde d'aluminium et le corindon normal.

- Kit complet pour une utilisation immédiate
- Cyclone d'aspiration DC15 inclus
- Porte de chargement supérieure avec vérins télescopiques
- Adapté pour travailler avec divers abrasifs

Inclus dans la livraison: Pistolet de sablage, gants de travail, 4 buses en céramique de haute qualité 4, 5, 6, 7mm, 2 raccords d'aspiration 63mm et 90mm et 4 pièces de film protecteur amovible pour la fenêtre.

Le débit d'air minimal de votre compresseur doit être de 400 L / min pour faire fonctionner correctement la [cabine de sablage](#). Nous recommandons un débit de 680 L / min pour un fonctionnement le plus optimal possible. La pression de travail doit être 8 bar maximum.

FICHE TECHNIQUE

Consommation d'air	2,76 – 5,52 Bar (40–80 PSI)
Flux d'air	25,49m3/h (15 CFM)
Pression autorisée	8 Bar
Raccord tuyau d'air	Version rapide 1/4 " pouce
Capacité abrasive	+/- 18 kg
Dimensions internes de la cabine (LxLxH)	890x655x360/610mm
Dimensions externes	960x720x1500mm
Poids	66kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

